

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule			
h	—	79,0	72,0	1575	ach)	Chariot de travail			
						Marque et type	O & K V 1 5		
						Homologation No CH	5597 50		
						Carrosserie	élévateur à fourche		
F	G	H	J	R		Places	total 1	avant	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Poids à vide	2800	Carburant	D
b = 4,00 à 2100 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile	---	Cylindrée	2397
b = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total	2800	CV-impôt	12,20
O	O+P								
S Bacharach = 3,5	Pompe d'injection	BCSCB							

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Dimensions et poids : avec fourche standard = longueur 1000 mm et le mât standard = hauteur 2395 mm.
- +) Variante de pneus : AV = 21 x 8 - 9 10 FR 3600 (6,25) Vmax 25 km/h
AR = 18 x 7 - 8 8 FR 2150 (7,0) Vmax 25 km/h
5.00 R 8 ---- 2140(10,25) Vmax 25 km/h
5.00 - 8 élastique 2140 Vmax 25 km/h
- §) Carrosserie : livrable sur demande avec cabine complètement fermée, à 2 portes, équipée avec un essuie-glace, un dégivreur et un miroir rétroviseur. L'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
137 - signalisation jaune/noire : la protection de la fourche;
138 - protection : sur la fourche.