Genre du véhicule	,	Marque d	e fabrique		Туре		en	Bordereau-typ N°
Monoaxe agricol	•		RIA	24		moteur 65		5608
Caractéristiques "240	00" sur	plaquette	du construct	teur, à dr	oite au r	roteur Me	oteur AGR	IA type 65
				Carbu	irant esse	ence	иотор о	e cylinares T
Constructeur du châs	sis AGRI	A-Werke G	nbH. Möckmüh	l (D) - Im	portateu	r AGRIA AG,	Aefligen	(EE)
N° du chāssis frappé			naut sur car		boîte c.	$v_* + sur plane$	aquette	
N° du moteur frappé	à dr	oite, en	bas sur le b	loc				
Type du moteur 65	= 2 pr	emiers ch	iffres du nu	méro du mo	teur			
Positi <mark>on du mot. av</mark>	ant	Frein-moteur	·				1-2.	
Cylindrée 17	5 cm³	Frein de rem	orque	Dimensions ext. en mm				
Temps 4		Transmissio	n mécanique	Croc	het remo		Longueur	
Refroidissement air Nombre vit. avant 3 à broche						Largeur	65	
Entraînement s.les	2 roues	Vitesse en 1	re			<u> 35 - 544 </u>	Hauteur	1'05
Nombre d'axes 1 Vitesse en prise dir. Voie arrière						Empattement		
Nombre de pneus	2	Bloquage di	fférentiel	Diam	ı. de braq.		Porte à fa	ux arr.
Frein de service	3						_	
2ème frein								
Poids avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm	
A vide	1	110	Dimension	4.00-12	<u> </u>		Longueur	
Charge utile		-	Charge pneu	410			Largeur	
Total		110		2 Ply		_	Hauteur	
Gar, de fabr.				A M			Haut, ride	
Poids max. garanti p	r. train rou	tier		Nombre de			Porte à fa	
Direction: position par mancherons			ncherons	Marque du moteur AGRIA			C.V. frein	
				Course	5	8	C.V. impá	ots 0,8
Alésage								
	erie						Places de	

Phares: marque	Indic. de direction				
Feux de croisement					
Feux de position 2/ HELLA A					
Phare brouillard	Essuie-glace				
Feux arrières	Avertisseur				
Réflecteurs	Rétroviseur				
`	Indicateur de vitesse				
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses				
Phare marche arrière					
Equipement électr. Volts					
Mesure du bruit dB à	1001.1. g, 200.1. t, y 200.				
Observations et exceptions					