

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	TOYOTA	SDK 6	CH 5609 01

Constructeur TOYOTA AUTOMATIC LOOM WORKS LTD., Kariya / Japan
 Identification sur la plaquette du constructeur "SDK 6"
devant le N° du châssis "SDK 6"
 Plaquette constructeur à droite, à l'avant sur le tableau de bord
 N° du châssis à gauche, en haut sur le châssis, entre la roue avant et la roue arrière
 Identification du moteur " 2 J " à gauche, à l'arrière, en haut sur le bloc (importateur)
 Importateur principal HAND, Spezialmaschinen, 3174 Thörishaus
 Véhicule homologue SDK6 - 11 725

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique avec 2 leviers de direction
 Transmission entraînement hydrostatique
 Nombre de vitesses - Entraînement toutes roues
 Frein de service entraînement hydrostatique
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur les arbres primaires avant
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque TOYOTA Type 2 J
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 88,0 Course 102,0
 Cylindrée 2480 CV-impôt 12,63
 Puissance en kW 24 (DIN) à U/min 2500
 Bruit à l'arrêt 73,0 dB/A à U/min 1875
 Silencieux 1 pot 395x110x200 mm
 Mesure des gaz Bacharach 4,0
 Déperisitage -

Carrosserie pelle *)
 Nombre de portes - Compteur de vitesse -
 Ceintures sécurité av - ar
 Cale - Rétroviseurs -
 Antivol -
 Nombre de places 1 av - centre - ar -
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur - 2680 Empattements 880
 Largeur - 1530 Essieu double av - ar -
 Hauteur - 2000 Voies av 1250 ar 1250
 Porte à faux av - Voies ar -
 ar 720 (**) ar -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 760 1400 2160
 Charge utile -
 Poids total -
 Poids garantis 2890 1450 4340
 Pneus 10 - 16,5 10 - 16,5
4 / 2,8 4 / 2,8
 Ply / bar 2110 2110
 Charge pour V max 16 16
 Jantes -
 Gar. poids remorquable avec/sans frein - mécanique automatique
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Charge garantie sur le toit -
 Vitesse maximale selon le constructeur 10,0 km/h
 testée 10,0 km/h à U/min 2500 au moteur - prise de force -

Distance volant - vers l'avant du véhicule - Braquage Ø g 1600 d 1600
 **) N'est pas considéré véhicule spécial

Equipement	-
Feux de route	-
Feux de croisement	-
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	-
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av - ar I (E)
Feux de gabarit	av - ar -
Feux arrière de brouillard	-
Feux complémentaires	2/lampes de travail avec lampe-témoin
Eclairage plaque	-
Essuie-glace	- avec/sans lave-glace
Avertisseurs	-
	ou d'autres modèles homologues

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	TOYOTA SDK 6		
Homologation N°	CH	5609 01	
Carrosserie	pelle		
Places	total	1	avant -
Poids à vide	2160	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	12,63
Poids total	-	Cylindrée	2480

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Carrosserie : équipé d'une pelle de 0,28 m³;
avec d'autres appareils de travail, les dimensions et les poids seront contrôlés à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 137 - signalisation jaune/noir: la protection à l'avant de la pelle;
- 138 - protection : sur les dents ou la lame niveleuse de la pelle;
- 141 - assurer : les commandes de la partie hydraulique de travail.