

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°
Motocyclette légère	M O T O M			N o v a 3			1967	5 6 1 1
Caractéristiques "Nova 3" de chaque côté sur réservoir								
A partir No du cadre 10'000			Carburant essence			Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis MOTOM ITALIANA S.p.A., Milano (I)-Importateur MOTOM AG, Zurich								
N° du châssis frappé à gauche, sur aile arrière (soudée avec le cadre), sous protection de chafne								
N° du moteur frappé à gauche, en haut sur carter sur plaquette								
Type du moteur 111 - (sur plaquette du moteur), carburateur DellOrto SHA 14/12								
Position du mot. centre bas Frein-moteur								
Cylindrée	48,45 cm ³		Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	2		Transmission mécanique				Longueur 1'770	
Refroidissement	air		Nombre vit. avant 3				Largeur 675	
Entraînement roue AR	(chafne) vitesse en 1"		22		Voie avant		Hauteur 1'020	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 55		Voie arrière		Empattement 1'110	
Nombre de pneus	2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein de service mécanique, à expansion interne, tringles, sur la roue arrière								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	42	26	48	Dimension	2 1/4x18	2 1/4x18	Longueur	
Charge utile	21	49	70	Charge pneu	100	100	Largeur	
Total	63	75	118				Hauteur	
Gar. de fabr.							Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur MOTOM			C.V. frein 2,5	
Alésage			41,4	Course		36	C.V. impôts 2,46	
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total			1	(avant milieu arr.)			Places debout	

Phares: marque	1 / CEV	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1 / Duplo	15 W	
Feux de position			
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	1 / CEV C.56	3 W	Avertisseur 1 / électrique (vibreur)
Réflecteurs	1 / sur feu arrière ϕ 57		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle comb. avec feu arrière		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	74	dB à 6'500 t/min resp. 60 km/h au stand d'essais +)	
Observations et exceptions			

+) Pot d'échappement: Longueur (côté inférieur) 615; ϕ 70; ϕ -sortie 9 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 1.9.66.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Motocyclette légère	M O T O M	N o v a 3	1967	5 6 1 1

Caractéristiques "Nova 3" de chaque côté sur réservoir
 A partir No du cadre 10'000 Carburant essence Nombre de cylindres 1

Constructeur du châssis MOTOM ITALIANA S.p.A., Milano (1)-Importateur MOTOM AG, Zurich

N° du châssis frappé à gauche, sur aile arrière (soudée avec le cadre), sous protection de chaîne

N° du moteur frappé à gauche, en haut sur carter sur plaquette

Type du moteur 111 - (sur plaquette du moteur), carburateur DellOrto SHA 14/12

Position du mot. centre bas Frein-moteur

Cylindrée 48,45 cm³ Frein de remorque

Temps 2 Transmission mécanique

Refroidissement air Nombre vit. avant 3

Entraînement roue AR (chaîne) Vitesse en 1" 22 Voie avant

Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 55 Voie arrière

Nombre de pneus 2 Bloquage différentiel Diam. de braq.

Frein de service mécanique, à expansion interne, tringles, sur la roue arrière

2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	42	26	48	Dimension	2 1/4x18	2 1/4x18		Longueur
Charge utile	21	49	70	Charge pneu	100	100		Largeur
Total	63	75	118					Hauteur
Gar. de fabr.								Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes Porte à faux arr.

Direction: position. Marque du moteur MOTOM C.V. frein 2,5

Alésage 41,4 Course 36 C.V. impôts 2,46

Forme de la carrosserie

Nombre de places: total 1 (avant milieu arr.) Places debout

Phares: marque	1 / CEV	15 W	Indic. de direction
Feux de croisement	1 / Duplo	15 W	
Feux de position			
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	1/ CEV C.56	3 W	Avertisseur 1 / électrique (vibreux)
Réflecteurs	1/ sur feu arrière \varnothing 57		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	comb. avec feu arrière		Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	74	dB à 6'500 t/min resp. 60 km/h au stand d'essais +)	
Observations et exceptions			

+) Pot d'échappement: Longueur (côté inférieur) 615; \varnothing 70; \varnothing -sortie 9 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 1.9.66.

La Commission d'expertise-type