

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
51) Charlot de travail *)	OMES	DR 900	CH 5611 02

Constructeur NUOVA OMES s.r.l., Via Roma 87, I-50012 Bagno a Ripoli
 Identification sur la plaquette du constructeur "DR 900"
numéro du châssis -
 Plaquette du constructeur à droite, latéralement sur longeron
 Numéro du châssis à droite, en haut sur longeron
 Identification du moteur "9LD561-2" à l'arrière sur carénage de ventilation (plaquette)
 Importateur KALESA S.A., 1852 Roche

Châssis	Moteur	Marque	Type	9LD 561-2
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Construction	en ligne	4
Suspension	hydrostatique, ass.hydr., articulée	Carburant	D	Position
Dreçhon	toutes roues	Retrodissement	air	Cylindres
Entrainement	hydraulique, 1 circuit, à disques, agissant sur toutes roues	Alésage	90,0	Course
Frein de service	mécanique, à disque, agissant sur l'arbre de cardan resp. sur toutes roues	Cylindrée	1119	CV-impôt
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	19 (DIN)	à /min
Frein d'arrêt	-	Couple max. Nm	65	à /min
Ralentisseur	-	Silencieux	1 pot 285x110x80 mm	2400
Contrôle 2 circuits	-		"DCM SA 642"	

Carrosserie/Équipement 9) benne basculante
 Nombre de portes - Ind. vitesse -
 Ceintures sécurité avant - arrière -
 Cale - Rétroviseurs -
 Antivol -
 Réservoir carburant 1/8 l /acier
 Avertisseur LEB (E) 37913 ou d'autres modèles homologués
 Nombre de places total 1 av. - centre - ar. -

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	440	630	1070
Répartition charge			
	440	630	1070
Poids garantis			1870
Pneus	6,50 - 16	6,50 - 16	
Ply/bar	6 / 3,1	6 / 3,1	
Charge	1230	1230	
pour Vmax	30	30	
Jantes	4,50 P 16	4,50 P 16 acier	

Dimensions
 Longueur intérieur 2820 extérieur 1610 Empattement 1610
 Largeur 1540 Essieu double av. - ar. -
 Hauteur 1540 Voie av. 1280 -
 Porte à faux avant 670 Voie ar. 1280 -
 Porte à faux arrière 540 Braquage Ø g. 9000 d. 9100
 Garde au sol à vide - en charge -

Garantie poids remorqueable avec/sans frein - mécanique - automatique -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorqueable testé -
 Charge garantie sur le toit -
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 testée 24,0 km/h à /min 3200 moteur - prise de force -

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A /min		Genre du véhicule	
m4	4,38	83,5	80,0 2250	aa)	chriot de travail	
					Marque et type	OMES DR 900
					Homologation No CH	5611 02
					Carrosserie	benne basculante
F	G	H	J	R	Places	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				total	1
b = 4,40 à 2850 /min	k = ▲	/min	k = ▲	/min	avant	1
b = 4,50 à 2400 /min	k = ▲	/min	k = ▲	/min	Poids à vide	1070
b = ▲ /min	k = ▲	/min	k = ▲	/min	Charge utile	-
O	O+P				Poids total	1070
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection	--			Carburant	D
					CV-impôt	1119
						5,70

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Immatriculation comme chriot à moteur voir CH 8611 02

§) Equipement: l'emplacement des feux de croisement est admis pour raison technique.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombes: 1 / son emplacement: sur butée de pleine-charge

Lieu et date de l'homologation **Lausanne, 14. + 15.8.85**
Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

3/2