

Genre de véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
51) Chariot de travail	OMES	DR 900 R	CH 5611 03

Constructeur	NUOVA OMES s.r.l., Via Roma 87, I-50012 Bagno a Ripoli
Identification	sur la plaquette du constructeur "DR 900 R"
	numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur longeron
Numéro du châssis	à droite, en haut sur longeron
Identification du moteur	"GLD561-2" à l'arrière sur carénage de ventilation (plaquette)
Importateur	KALESA S.A., 1852 Roche

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	LOMBARDINI	Type	GLD 561-2
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique, ass. hydraulique, articulée	Carburant	D	Position	arrière
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	air	Cylindres	2
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à disques, agissant sur toutes roues	Alésage	90,0	Course	88,0
		Cylindrée	1119	CV-impôt	5,70
Frein auxiliaire	mécanique, à disque, agissant sur l'arbre de cardan resp. sur toutes roues	Puissance en kW	19 (DIN)	à /min	3000
		Couple max. Nm	65	à /min	2400
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	1 pot 285x110x80 mm		
Ralentisseur	-		"DGM SA 642"		
Contrôle 2 circuits	-				

Carrosserie/Équipement	bonne basculante			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-	Poids à vide	550	620	1170
Ceintures sécurité	avant	arrière	-	Répartition charge			
Cale	-	Rétroiseurs	-		550	620	1170
Antivol	-			Poids garantis			1970
Réservoir carburant	1/ 8 l/acier			Pneus	6,50 - 16	6,50 - 16	
Avertisseur	LEB (E) 37913 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	6 / 3,1	6 / 3,1	
				Charge	1230	1230	
Nombre de places	total 1	av	centre	pour Vmax	30	30	
			ar	Jantes	4,50 E 16	4,50 E 16 acier	
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein		mécanique	automatique
Longueur		2970	Empattement 1610	Garantie poids de l'ensemble			
Largeur		1540	Essieu double av	Poids remorquable testé			
Hauteur		1540	Voie av	Charge garantie sur le toit			
Porte à faux avant		840	Voie ar	Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
Porte à faux arrière		520	Braquage C	testée	24,0	3200	km/h à /min moteur prise de force
Garde au sol	à vide		en charge				

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A	/min		Genre du véhicule		
m4	4,38	83,5		80,0	2250	aa)	chariot de travail		
							OMES	DR 900 R	
							5611 03		
							benne basculante		
F		G	H	J		R			
De fumée OCE annexe 3	ECE-24						Places	total	1
b = 4,40 à 2850 /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min			avant	1
b = 4,50 à 2400 /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min	Poids à vide	1170	Carburant	D
b = à /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min	k= à /min	Charge utile	-	Cylindrée	1119
O	O+P					Poids total	1170	CV-impôt	5,70
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection -								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Immatriculation comme chariot à moteur voir CH 8611 03

§) Equipement: l'emplacement des feux de croisement est admis pour raison technique.

A noter dans le permis de circulation:

101 - Nombre de plombs: 1 / son emplacement: sur butée de pleine-charge

Lieu et date de l'homologation **Lausanne, 14. + 15.8.85**
Vn/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation

Jy