

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle	Bordereau-typé N°	
Voiture de tourisme	CITROEN			ID 19 / B			I	5623	
Caractéristiques "ID 19 / B" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite sur l'auvent.									
"I" frappé devant le numéro du châssis			Carburant essence			Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis SA André CITROEN, Paris - Importateur CITROEN SA, Genève									
N° du châssis frappé à droite, sur partie supérieure du longeron, vers sphère + sur plaquette									
N° du moteur frappé à droite, sur carter, plaquette rivée									
Type du moteur D V = devant le No du moteur, sur la plaquette (en ligne, vertical)									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée	1'985 cm ³	Frein de remorque						Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. toute synchronisée						Longueur	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant		4				Largeur	
Entrainement	avant	Vitesse en 1 ^{re}		45	Vole avant		1'500	Hauteur	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		160	Vole arrière		1'300	Empattement	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq.		11,00	Porte à faux arr.	
Frein de service hydraulique, 2 circuits - AV = à disques / AR = à expansion interne *)									
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur les roues avant									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou à l'AR	Dimensions int. en mm	
A vide	825	440	1'265	Dimension	180 x 380	x AS	155x380 AS	Longueur	
Charge utile			-	Charge pneu	1'040	1'040		Largeur	
Total			1'725					Hauteur	
Gar. de fabr.	1'000	800	1'725		Michelin X			Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes				4	Porte à faux arr. 84 SAE
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur			CITROEN	C.V. frein	78 DIN
Alésage			86	Course		85,5	C.V. impôts	10,11	
Formé de la carrosserie			limousine						
Nombre de places: total			5	(avant 2 milieu		arr. 3)	Places debout		

4/ clignoteurs avec témoin optique

Phares: marque	2/ CIBIE ou MARCHAL	Indic. de direction	et acoustique
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés	(blanc)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = sur montants de custode	(orange ou rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ séparés, à côté des feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1+2 tons) = 100/102 dB
Réflecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ séparés, à côté des feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 5'250 t/min		

Observations et exceptions

- *) Frein de service : avec répartiteur de freinage agissant en fonction de la charge sur l'essieu arrière.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 13.9.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	CITROEN		ID 19 / B		I	5623		
Caractéristiques "I D 19 / B" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite sur l'auvent.								
"I" frappé devant le numéro du châssis			Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis SA André CITROEN, Paris - Importateur CITROEN SA, Genève								
N° du châssis frappé à droite, sur partie supérieure du longeron, vers sphère + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite, sur carter, plaquette rivée								
Type du moteur D V = devant le No du moteur, sur la plaquette (en ligne, vertical)								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'985 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc. toute synchronisée				Longueur 4'840		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4					Largeur 1'790		
Entraînement	avant	Vitesse en 1 ^{re}	45	Voie avant	1'500	Hauteur 1'470		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	160	Voie arrière	1'300	Empattement 3'125		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00		Porte à faux arr. 733		
Frein de service hydraulique, 2 circuits - AV = à disques / AR = à expansion interne *)								
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur les roues avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou à l'AR	Dimensions Int. en mm
A vide	825	440	1'265	Dimension	180 x 380	x AS	155x380 AS	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	1'040	1'040		Largeur
Total			1'725					Hauteur
Gar. de fabr.	1'000	800	1'725		Michelin X			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4			Porte à faux arr. 84 SAE	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur CITROEN			C.V. frein 78 DIN	
Alésage		86		Course		85,5	C.V. impôts 10,11	
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3)	Places debout	

Phares: marque	2/ CIBIE ou MARCHAL	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec témoin optique et acoustique
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés	(blanc)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = sur montants de custode	(orange ou rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ séparés, à côté des feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1+2 tons) = 100/102 dB
Rélecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ séparés, à côté des feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 5'250 t/min		

Observations et exceptions

- *) Frein de service : avec répartiteur de freinage agissant en fonction de la charge sur l'essieu arrière.

Lieu et date de l'expertise-type Lausanne, 13.9.66

La Commission d'expertise-type