

|   |                         |                     |                                       |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Genre du véhicule<br>Chariot de travail+) | Marque<br>P I C C I N I | Type<br>800/16 B.G. | Fiche d'homologation n°<br>CH 5628 01 |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "800/16 B.G." préfixe au No du châssis + sur plaquette du constructeur rivee sous le siege du conducteur.

Numéro du châssis frappé à l'arrière à gauche, en haut sur traverse (frappé par l'importateur)  
 Signe d'identification du moteur frappé "LDA 97" à l'arrière, sur soufflerie, plaquette rivee.  
 Constructeur OFFICINE PICCINI, Perugia (I) Importateur INTERMAC AG Zurich

|   |  |
|---|--|
| <b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u><br>Direction <u>à gauche</u> Assistance <u>-</u><br>Frein de service <u>hydr., 1-circuit, exp. int., sur toutes les roues</u><br>Frein auxiliaire <u>méc., disque sur</u> Ralentisseur _____<br>Frein stationn <sup>t</sup> . <u>arbre cardan</u> Frein pr. rem. _____<br>Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>4</u><br>Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>broche</u> Vitesse max. <u>*</u> km/h | <b>MOTEUR</b> Genre <u>bloc</u> Temps <u>4</u><br>Marque <u>LOMBARDINI</u> Carbur. <u>D</u><br>Type <u>LDA 97</u><br>Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>1</u><br>Alésage <u>95</u> Course <u>90</u><br>Cylindr. <u>638</u> cm <sup>3</sup> CV-Impôt <u>3,24</u><br>CV-puiss. <u>13</u> (DIN) à <u>3000</u> t/m |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>CARROSSERIE</b> Forme <u>benne basculante</u> Nombre portes <u>-</u><br><u>(3 côtés)</u> Toit ouvert <u>-</u><br>Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u> | Refroidissement <u>air</u><br>Bruit <u>83</u> dB (A) à <u>3200</u> t/m<br>Amortissement bruit <u>pot 335x95x75</u> |
|--|--|

|                   |                        |                        |                |
|-------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| <b>DIMENSIONS</b> | Voie                   | AV <u>1285</u>         | AR <u>1270</u> |
|                   | Diam. braquage         | G <u>10,0</u>          | DR <u>10,2</u> |
| Empattement       | <u>1520</u> ( / / / )  |                        |                |
|                   | <b>Dimensions ext.</b> | <b>Dimensions int.</b> |                |
| Longueur          | <u>2830</u>            |                        |                |
| Largeur           | <u>1480</u>            |                        |                |
| Hauteur           | <u>1530</u>            |                        |                |
| Porte à faux      | AV <u>760</u>          |                        |                |
|                   | AR <u>550</u>          |                        |                |
|                   | lat. <u>-</u>          |                        |                |

|                        |                    |        |                    |             |
|------------------------|--------------------|--------|--------------------|-------------|
| <b>POIDS</b>           | Avant              | Milieu | Arrière            | TOTAL       |
| A vide                 | <u>660</u>         |        | <u>680</u>         | <u>1340</u> |
| Charge utile           |                    |        |                    | <u>-</u>    |
| Poids total            |                    |        |                    | <u>1340</u> |
| Garantie fabr.         | <u>2400</u>        |        | <u>1000</u>        |             |
| Dimens. pneus          | <u>7.50-16 8PR</u> |        | <u>7.50-16 4PR</u> |             |
| Charge p. essieu       | <u>2400 (3,5)</u>  |        | <u>1360 (1,4)</u>  |             |
|                        | de l'ensemble      |        |                    |             |
| Poids maxi remorquable |                    |        | <u>-</u>           | kg          |

**EQUIPEMENT**Équipement électrique 12 V

Feux de route - Avertisseur optique -  
 Feux de croisement 2/K21037/21032 Feux de position 2/dans feux  
 Feux de gabarit - [de croisement  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 82 (dB/A)  
 Essuie-glace - Lave-glace -  
 Feux arrières 2/ R (E) Catadioptrés 2/I (E)  
 Feux stop 2/ S1 (E) Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur - Indic. vitesse -  
 Indic. direction clign. 4/avec lampe-témoin  
 AV 0 = K 12716 latér. - AR 0 = 2a (E)  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 Feux complémentaires : -

**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**

Genre du véhicule Chariot de travail +)  
 Marque & type PICCINI 800/16 B.G.  
 Homologation n° CH 5628 01  
 Forme de la carr. benne basculante  
(3 côtés)  
 Places ass. : Total 1 (- avant)  
 Poids à vide 1340 Carburant D  
CV 3,24  
 Charge utile - Cylindrée 0,38 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1340 Poids de l'ensemble -

**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 800/16 B.G. - 5

+ ) Immatriculation comme "chariot à moteur" voir FH 4628 01.

\* ) Vitesse maxi : 23 km/h à 3200 t/min au moteur.

Plombage : 1 sur vis de butée de plein-gaz et sur vis du couvercle du régulateur.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 13.5.71

Wangen b/Dübendorf, 26.7.71

La commission d'expertise