

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°				
Voiture de tourisme	D O D G E	D a r t - S I X	§)	5 6 3 1				
Caractéristiques "C 225" devant le No du moteur.- "Dart" de chaque côté à l'arrière *)								
Carburant: essence			Nombre de cylindres 6					
Constructeur du châssis DODGE Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, s.plaquette								
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière bobine								
Type du moteur C 225 SLANT SIX - en ligne, incliné de 30° vers la droite, avec carburateur inversé								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	3682 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm				
Temps	4	Transmission automatique **)		Longueur 5050				
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)		Largeur 1800				
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant 1500	Hauteur 1440				
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165	Voie arrière 1430	Empattement 2819				
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 12.10/11.90	Porte à faux arr. 1300				
Frein de service hydr. 2-circuits, à exp.int. s.dem.: AV= à disques et assisté à dépression +)								
2ème frein: mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	790	585	1'375	Dimension	+))	+))	Longueur	
Charge utile			—	Charge pneu			Largeur	
Total			1'795				Hauteur	
Gar. de fabr.							Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2 ou 4 *)			Porte à faux arr.		
Direction: position à gauche - assistée hydraulique			Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 147 SAE			
Alésage		86,36	Course		104,77	C.V. impôts 18,75		
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)						
Nombre de places: total		6	(avant 3 milieu		arr. 3)	Places debout		

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec contrôle optique et acoustique
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Réfecteurs	2/ comb.avec feux arrières	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ dans pare-chocs à côté	No contrôle	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79- bB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

*) Modèles : Dart 270 (coffret à gants) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 2-Door Hardtop
 2-Door Convertible

***) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Sur demande : Boîte à 3 vitesses, mécanique synchronisée ou
 Boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.

+) Pneumatiques: A expansion interne = 6.50 S 13 = 920 kg
 A disques = 6.95 S 14 = 1'080 kg

§) Le huitième chiffre depuis la droite, qui correspond au sixième signe depuis la gauche, désigne l'année du modèle (7=1967).

Lieu et date de l'expertise-type

Schznach-Bad, 23.9.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	D O D G E		D a r t - S I X		§)	5 6 3 1	
Caractéristiques "C 225" devant le No du moteur.- "Dart" de chaque côté à l'arrière *)							
Carburant: essence					Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis DODGE Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad. (AG)							
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, s.plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière bobine							
Type du moteur C 225 SLANT SIX - en ligne, incliné de 30° vers la droite, avec carburateur inversé							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	3682 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur 5050	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)				Largeur 1800	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1°		Voie avant 1500		Hauteur 1440	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165		Voie arrière 1430		Empattement 2819	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12.10/11.90		Porte à faux arr. 1300	
Frein de service hydr. 2-circuits, à exp.int. s.dem.: AV= à disques et assisté à dépression +)							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	790	585	1'375	Dimension	+))	+))	Longueur
Charge utile			—	Charge pneu			Largeur
Total			1'795				Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)			Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 147 SAE	
Alésage 86,36			Course 104,77			C.V. impôts 18,75	
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec contrôle optique et acoustique
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Réflecteurs	2/ comb.avec feux arrières	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ dans pare-chocs à côté	No contrôle	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79	bB à	4'000 t/min

Observations et exceptions

*) Modèles : Dart 270 (coffret à gants) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 2-Door Hardtop
 2-Door Convertible

***) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Sur demande : Boîte à 3 vitesses, mécanique synchronisée ou
 Boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.

+) Pneumatiques: A expansion interne = 6.50 S 13 = 920 kg
 A disques = 6.95 S 14 = 1'080 kg

§) Le huitième chiffre depuis la droite, qui correspond au sixième signe depuis la gauche, désigne l'année du modèle (7=1967).

Lieu et date de l'expertise-type

Schznach-Bad, 23.9.66

La Commission d'expertise-type