

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	D O D G E		D a r t - V-8		§)	5 6 3 2	
Caractéristiques "C 273" devant le No du moteur.- "Dart" de chaque côté à l'arrière *)							
Carburant essence					Nombre de cylindres 8		
Constructeur du châssis DODGE Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, s. plaque							
N° du moteur frappé à gauche, à l'AV sur le bloc, sous la culasse							
Type du moteur C 273 - V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	4482 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur 5050	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		3 **)		Largeur 1800	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant	1500	Hauteur 1440	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		180	Voie arrière 1430	Empattement 2819	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,10/11,90		Porte à faux arr. 1300	
Frein de service hydraulique assisté à dépression - AV= à disques / AR= à exp.interne, 2 circuits							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	820	595	1415	Dimension	6,95H14	6,95H14	Longueur
Charge utile			--	Charge pneu	1'080	1'080	Largeur
Total			1835		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)			Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE	
Alésage		92,07		Course		84,13	
						C.V. impôts 22,82	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout	
Série Dart GT		5		2		3	

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec contrôle optique et acoustique
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Réfecteurs	2/ comb.avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ dans pare-chocs à côté	No contrôle	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	77 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Modèles : Dart 270 (sur coffret à gants) = 2-Door Sedan  
 4-Door Sedan  
 2-Door Hardtop  
 2-Door Convertible  
 Dart GT (sur coffret à gants) = 2-Door Hardtop  
 2-Door Convertible
- \*\*\*) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
 Sur demande : Boîte à 3 vitesses, mécanique synchronisée ou  
 Boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée
- §) Le huitième chiffre depuis la droite, qui correspond au sixième signe depuis la gauche, désigne l'année du modèle (7=1967).

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 23.9.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	D O D G E		D a r t - V-8		§)	5 6 3 2
Caractéristiques "C 273" devant le No du moteur. - "Dart" de chaque côté à l'arrière *)						
Carburant					essence	Nombre de cylindres
Constructeur du châssis					DODGE Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)	
N° du châssis frappé	à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, s.plaquette					
N° du moteur frappé	à gauche, à l'AV sur le bloc, sous la culasse					
Type du moteur C 273 - V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps						
Position du mot.		avant Frein-moteur				
Cylindrée	4482 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)				Largeur
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant	1500	Hauteur
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		180	Voie arrière	1430
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,10/11,90		Porte à faux arr.
Frein de service hydraulique assisté à dépression - AV= à disques / AR= à exp.interne, 2 circuits						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	820	595	1415	Dimension	6.95H14	6.95H14
Charge utile			—	Charge pneu	1'080	1'080
Total			1835		4 Ply	
Gar. de fabr.						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 ou 4 *)
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur		CHRYSLER
Alésage				92,07	Course	
					84,13	
Forme de la carrosserie				limousine ou cabriolet *)		
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout
Série Dart GT		5		2		3

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec contrôle optique et acoustique
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Réflecteurs	2/ comb.avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ dans pare-chocs à côté	No contrôle	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	77 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Modèles : Dart 270 (sur coffret à gants) = 2-Door Sedan  
 4-Door Sedan  
 2-Door Hardtop  
 2-Door Convertible  
 Dart GT (sur coffret à gants) = 2-Door Hardtop  
 2-Door Convertible

- \*\*\*) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
 Sur demande : Boîte à 3 vitesses, mécanique synchronisée ou  
 Boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée

§) Le huitième chiffre depuis la droite, qui correspond au sixième signe depuis la gauche, désigne l'année du modèle (7=1967).

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 23.9.66

La Commission d'expertise-type