

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	PLYMOUTH		VALIANT - SIX			5 6 3 3	
Caractéristiques "C 170" devant le No du moteur *) Le 8ème chiffre depuis la droite, qui corresp.							
au 6ème signe depuis la gauche=modèle année(7=67) Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis VALLANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant à côté du moteur + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière bobine							
Type du moteur C 170 SLANT SIX - en ligne, incliné de 30° vers la droite, avec carburateur inversé							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'789 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission mec.synchronisée **)		Longueur	4'830		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)		Largeur	1'810		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant	1'430		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 150		Voie arrière	1'410		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	12,10		
Frein de service		hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression, 2-circuits					
2ème frein		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	730	600	1'330	Dimension	6.50-13	6.50-13	Longueur
Charge utile			--	Charge pneu	920	920	Largeur
Total			1'750		4	PR	Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.dem.assistée hydr.				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 102 SAE	
Alésage		86,36		Course		79,375	
						C.V. impôts 14,20	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu		arr. 3)	
avec sièges séparés AV		5		2		3	
						Places debout	

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec contrôle optique et acoustique
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques + lave-glace	
Feux arrières	2/ comb.avec feux AR + clignoteurs	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 95 dB	
Réflecteurs	2/ entre feux AR + phares marche AR	Rétroviseur 2/ intérieur centre haut + ext.gauche	
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse km/h	
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : VALIANT 100 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 VALIANT 200 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 2-Door Convertible
 2-Door Hardtop
 SIGNET (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Hardtop
 2-Door Convertible

***) Transmission : Sur demande boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P" ou boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.

§) Réflecteurs : ceux d'origine sont trop petits; sont modifiés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type

Schznach-Bad, 23.9.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	PLYMOUTH		VALIANT - SIX			5 6 3 3	
Caractéristiques "C 170" devant le No du moteur *) Le 8ème chiffre depuis la droite, qui corresp. au 6ème signe depuis la gauche=modèle année(7=67) Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant à côté du moteur + sur plaque							
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière bobine							
Type du moteur C 170 SLANT SIX - en ligne, incliné de 30° vers la droite; avec carburateur inversé							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	2'789 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc.synchronisée **)				Longueur 4'830	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)					Largeur 1'810
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'430	Hauteur 1'430		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 150		Voie arrière 1'410	Empattement 2'750		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,10		Porte à faux arr. 1'250	
Frein de service hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression, 2-circuits							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	730	600	1'330	Dimension	6.50-13	6.50-13	Longueur
Charge utile			--	Charge pneu	920	920	Largeur
Total			1'750		4	PR	Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.dem.assistée hydr.				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 102 SAE	
Alésage 86,36			Course 79,375			C.V. impôts 14,20	
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total 6		(avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout	
avec sièges séparés AV 5		2		3			

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec contrôle optique et acoustique
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques + lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux AR + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 95 dB
Réflecteurs	2/ entre feux AR + phares marche AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : VALIANT 100 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 VALIANT 200 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 2-Door Convertible
 2-Door Hardtop
 SIGNET (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Hardtop
 2-Door Convertible

***) Transmission : Sur demande boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P" ou boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.

§) Réflecteurs : ceux d'origine sont trop petits; sont modifiés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type

Schznach-Bad, 23.9.66

La Commission d'expertise-type