

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	PLYMOUTH		VALIANT - SIX			5 6 3 4	
Caractéristiques "C 225" devant le No du moteur: *) Le 8ème chiffre depuis la droite, qui corresp.							
au 6ème signe depuis la gauche = modèle année (7=67) Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant à côté du moteur + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière bobine + à l'AV au-dessus carter pompe à eau							
Type du moteur C 225 SLANT SIX - en ligne, incliné de 30° vers la droite, avec carburateur inversé							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	3'682 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. synchronisée **)				Longueur 4'830	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 3 **)					Largeur 1'810	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	Voie avant	1'430	Hauteur 1'430		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165	Voie arrière	1'410	Empattement 2'750		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	12,10	Porte à faux arr. 1'250		
Frein de service hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression, 2-circuits							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	760	600	1'360	Dimension	6.50S13	6.50S13	Longueur
Charge utile			—	Charge pneu	920	920	Largeur
Total			1'780		4	PR	Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s. dem. assistée hydr.				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 147 SAE	
Alésage		86,36		Course		104,77	
						C.V. impôts 18,75	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout:	
avec sièges séparés AV		5		2		3	

4/ clignoteurs avec contrôle

Phares: marque	2/ G.E Sealed Beam	Indic. de direction	optique et acoustique
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques + lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 95 dB
Réflecteurs	2/ entre feux AR + phares marche AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Modèles : VALIANT 100. (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan  
4-Door Sedan  
VALIANT 200 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan  
4-Door Sedan  
2-Door Convertible  
2-Door Hardtop  
SIGNET (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Hardtop  
2-Door Convertible
- \*\*\*) Transmission : Sur demande boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P" ou boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.
- §) Réflecteurs : ceux d'origine sont trop petits; sont modifiés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 23.9.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	PLYMOUTH		VALIANT - SIX			5 6 3 4	
Caractéristiques "C 225" devant le No du moteur *) Le 8ème chiffre depuis la droite, qui corresp.							
au 6ème signe depuis la gauche = modèle année (7=67) Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant à côté du moteur + sur plaquette							
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière bobine + à l'AV au-dessus carter pompe à eau							
Type du moteur C 225 SLANT SIX - en ligne, incliné de 30° vers la droite, avec carburateur inversé							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	3'682 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. synchronisée **)				Longueur 4'830	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 3 **)					Largeur 1'810	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	Voie avant	1'430	Hauteur 1'430		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165	Voie arrière	1'410	Empattement 2'750		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	12,10	Porte à faux arr. 1'250		
Frein de service hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression, 2-circuits							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	760	600	1'360	Dimension	6,50S13	6,50S13	Longueur
Charge utile			—	Charge pneu	920	920	Largeur
Total			1'780		4	PR	Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s. dem. assistée hydr.			Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 147 SAE		
Alésage		86,36	Course		104,77	C.V. impôts 18,75	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)					
Nombre de places: total		6	(avant 3 milieu		arr. 3 )	Places debout	
avec sièges séparés AV.		5	2		3		

4/ clignoteurs avec contrôle

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	optique et acoustique
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques + lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 95 dB
Réfecteurs	2/ entre feux AR + phares marche AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 dB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Modèles : VALIANT 100 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan  
4-Door Sedan  
VALIANT 200 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan  
4-Door Sedan  
2-Door Convertible  
2-Door Hardtop  
SIGNET (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Hardtop  
2-Door Convertible

\*\*\*) Transmission : Sur demande boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P" ou boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.

§) Réflecteurs : ceux d'origine sont trop petits; sont modifiés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 23.9.66

La Commission d'expertise-type