

Chariot de travail (Vhc. spécial) *)	Marque P O C L A I N	Type Mot. DEUTZ T Y 2 P - F 4 L 912	Fiche d'homologation n° CH 5634 03
---	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "TY 2 P" sur plaquette du constructeur, à droite à l'arrière du châssis ainsi qu'à l'arrière du capot moteur, 2^e plaquette à l'avant sur cabine du conducteur

Numéro du châssis frappé à droite, à l'avant sur châssis de la tourelle et sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "F 4 L 912" sur carter volant et sur plaqu. au-dessus démarreur
 Constructeur POCIAIN, Le Plessis-Belleville(F) Importateur Rob. AEBI A.G., ZURICH

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>8</u> Entraînement s. ttes roues + Direction ***) à gauche Assistance - Frein de service <u>A air compr. l-circ. exp. int. sur roues arrières</u> Frein de manoeuvre : <u>Air comprimé sur roues arrières</u> Frein stationn ^t . <u>Mech. à mâchoires ext. sur arbre cardan</u> Transmission <u>Mécanique **)</u> Nombre vit. <u>5</u> Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. <u>18,8</u> km/h	MOTEUR Genre <u>En ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>F 4 L 912</u> Position <u>à l'arrière</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>100</u> Course <u>120</u> Cylindr. <u>3768</u> cm ³ CV-Impot <u>19,2</u> CV-puiss. <u>48 (DIN)</u> à <u>2050</u> t/m
--	--

CARROSSERIE Forme <u>Excavatrice hydraul.</u> Nombre portes <u>1</u> <u>av. cabine</u> Toit ouvert - Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -	Refroidissement <u>Air</u> Bruit <u>91,5</u> dB (A) à <u>2050</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot échappem ^t
---	--

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage		<u>1800</u>	<u>1800</u>
		G <u>15,0</u>	DR <u>18,0</u>
Empattement	<u>2750</u>	/	/
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6500</u>		
Largeur	<u>2480</u>		
Hauteur	<u>3650</u>		
Porte à faux	AV <u>*</u>		
	AR <u>1600</u>		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>3280</u>		<u>6875</u>	<u>10155</u>
Charge utile				
Poids total				
Garantie fabr.	<u>3500</u>		<u>7500</u>	<u>10300</u>
Dimens. pneus	<u>11 x 24</u>	Typ	<u>FORESTIER</u>	
Charge p. essieu	<u>16400</u>		<u>16400</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/CIBIE E 2 Avertisseur optique -
 Feux de croisement Bilux asym. Feux de position 2/ds. phares
 Feux de gabarit 2/s.cab + 1/s.flèche -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 85 (dB/B)
 Essuie-glace 1/électr. Lave-glace -
 Feux arrières 2/combinés Catadioptrés 2/séparés 70 Ø
 Feux stop 2/combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/latér.s.cabine Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin
 AV blanc latér. - AR orange
 Avert. clign. Lampes de travail -
 1/ cale d'arrêt

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION *

Genre Chariot de travail (Vhc.spéc.)
 Marque & type POCLAIN T Y 2 P
 moteur DEUTZ f 4 L 912
 Homologation n° CH 5634 03
 Forme de la carr. Excavatrice hydraul.
 avec cabine
 Places ass. : Total 1 (avant)
 Poids à vide 10155 Carburant D
 CV 19,2
 Charge utile Cylindrée 3768cm³
 Poids total Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: *) Porte-à-faux AV : flèche = 4200 mm dep. le volant

**) Boîte à vit. : réversible = 5 vit. avant et 5 vit. arrière

***) Direction : Hydraulique, entraînement par pompe et 2 courroies trapézoïdales -
 Lampe-témoin ds. la cabine indiquant perte de pression dans le syst.hydr.

+) Entraînement : sur toutes les roues; peut être déclenché sur les roues avant

Inscription dans permis de circulation, page 4 : Mesures de sécurité

- Surveillance par convoyeur ou, par bonne visibilité, au moyen de 2 miroirs placés à l'avant permettant la surveillance des voies latérales.
- Bras de la pelle doit être assuré (2 appuis de 1m70 de long)
- Les plateaux d'appui des vérins doivent être enlevés
- Marquage jaune/noir à l'arrière du vhc.

Lieu et date de l'expertise

REGENSDORF, 9.12.1966 (3.3.1969)

La commission d'expertise