

Chariot de travail
(vhc.spécial) *)

Marque
P O C L A I N

T X

Fiche d'homologation n°
CH 5634 06

MOYENS D'IDENTIFICATION "TX" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant latéralement
sur cadre de plateforme et comme préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'AV, à droite latéralement sur cadre de plateforme
Signe d'identification du moteur frappé "F 3 L 912" au centre, à droite s. cart. de vilebrequin, plaqu. rivée
Constructeur POCLAIN, 60-Le Plessis-Belleville (F) Importateur: Robert AEBI AG, Zurich

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues
Direction à gauche (**) [AV déclenchables
Frein de service AV=air compr.hydr./AR=air compr., l-circ.exp.int.
Frein auxiliaire méc., à mâchoires,
Frein stationn. sur roues AR
Transmission méc.synchr., engrenage coudé / Nombre de vit.: 4
Blocage differ. - Crochet rem. AV+AR Vitesse max. ***) km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque DEUTZ Carbur. D
Type F 3 L 912
Position arrière Nombre cyl. 3
Alésage 100 Course 120
Cylindr. 2826 cm³ CV-impot 14,39
CV-puiss. 49 (DIN) à 2500 t/m
Refroidissement air
Bruit 83 dB (A) à 2500 t/m
Amortissement bruit 1 pot 550 x Ø130

CARROSSERIE Forme excavatrice Nombre portes 1
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS	Voie		AV	AR
	Diam. braquage		G	DR
Empattement	<u>2600</u>		<u>1900</u>	<u>1850</u>
			<u>14,15</u>	<u>14,35</u>
	Dimensions ext.	Dimensions int.		
Longueur	<u>6800</u>			
Largeur	<u>2430</u>			
Hauteur	<u>3800</u>			
Porte à faux	AV	<u>3210</u>		
	AR	<u>1000</u>		
	lat.	<u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
	A vide	<u>4760</u>		<u>4400</u>
Charge utile				<u>-</u>
Total	<u>4760</u>		<u>4400</u>	<u>9160</u>
Garantie fabr.	<u>5000</u>		<u>5000</u>	<u>9500</u>
Dimens. pneus	<u>18 - 19,5 X 16 PR</u>			
Charge p. essieu	<u>4800</u>	<u>(3,0)</u>	<u>4800</u>	<u>(3,0)</u>
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			<u>-</u> kg

EQUIPEMENT §)Equipelement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique -Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit 1/A (E) à l'AV sur arbre pendulaireAvertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 90 dB/A)Essuie-glace 1/électrique Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2 + 2/I (E)Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongueRétroviseur 2/de ch.côté + 2 rétroviseurs à visionIndic. direction clign. 6/dispos. III [latérale 290x200 mm]AV 2/1(E) AV-lat.= 2/ROG 966 ou Jura CH 1 2409 01AR 2/ 2a (E) Lampes de travail 1/en hautCâle d'arrêt : 1/360 x 250 x 200 [sur cabine]**INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION**Genre Chariot de travail(vhc.spécial)Marque & type POCLAIN T XHomologation n° CH 5634 06

Forme de la carr.

excavatricePlaces ass. : Total 1 (1 avant)Poids à vide 9160 Carburant DCharge utile - CV 14,39Cylindrée 2826 cm³Poids total 9160 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = TX 49*) Véhicule spécial: distance depuis le volant vers l'avant = 4360 mm**) Direction: hydraulique, pompe entraînée par 2 courroies; lampe-témoin pour perte de pression dans le système hydraulique.***) Vitesse maxima.: 14 km/h à 2500 t/min. 1 plomb sur vis de butée de plein-gaz.§) Equipelement: amovible, monté par l'importateur:

AV= 2 feux de position + 1 feu de gabarit sur le bras + 2 miroirs d'angles

AR= 2 feux arrières, stop, clignoteurs + 2 catadioptrés.

A noter dans le permis de circulation, page 4: lors de courses de transfert:

- Surveillance par personne auxiliaire ou par bonne visibilité par 2 miroirs d'angles.

- Marquage jaune/noir: à l'AV et sur les côtés du bras, à l'AV s.le chariot à l'AR sur la tourelle

Lieu et date de l'expertise Regensdorf, 22.10.71 - Les feux prescrits doivent être montés.

La commission d'expertise