

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	PLYMOUTH		VALIANT - V-8			5 6 3 5	
Caractéristiques "C 273" devant le No du moteur *) Le 8ème chiffre depuis la droite, qui corresp. au 6ème signe depuis la gauche=modèle année(7=1967) Carburant essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant à côté du moteur + sur plaque							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur le bloc-moteur, sous la culasse							
Type du moteur C 273 V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	4'482 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm.			
Temps	4	Transmission automatique **)		Longueur 4'830			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)		Largeur 1'810			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'430	Hauteur 1'430	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 185		Voie arrière	1'430	Empattement 2'750	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,10		Porte à faux arr. 1'250	
Frein de service hydraulique AV= à disques / AR= à expansion interne, assisté par dépression.							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière [2-circuits							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	760	600	1'360	Dimension	6.95H14	6.95H14	Longueur
Charge utile			—	Charge pneu	1'080	1'080	Largeur
Total			1'760		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE	
Alésage		92,07		Course		84,13 C.V. impôts 22,82	
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet *)				
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
avec sièges séparés AV		5		2		3	

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec contrôle optique et acoustique
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques + lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 95 dB
Réflecteurs	2/ entre feux AR + phare marche AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	77	bB à 4'200 t/min	

Observations et exceptions

- *) Modèles : VALIANT 100 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 VALIANT 200 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 2-Door Convertible
 2-Door Hardtop
 SIGNET (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Hardtop
 2-Door Convertible
- ***) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
 Sur demande : Boîte à 3 vitesses, mécanique, synchronisée ou
 Boîte à 4 vitesses, mécanique, toute synchronisée.
- §) Réflecteurs : ceux d'origine sont trop petits; sont modifiés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type

Schinznach-Bad, 23.9.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	PLYMOUTH		VALIANT - V-8			5 6 3 5	
Caractéristiques "C 273" devant le No du moteur *) Le 8ème chiffre depuis la droite, qui corresp. au 6ème signe depuis la gauche=modèle année(7=1967) Carburant: essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant à côté du moteur + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à gauche, à l'avant sur le bloc-moteur, sous la culasse						
Type du moteur	C 273 V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps						
Position du mot.	avant Frein-moteur						
Cylindrée	4'482 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur 4'830	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)				Largeur 1'810	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'430	Hauteur 1'430	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 185		Voie arrière	1'430	Empattement 2'750	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,10		Porte à faux arr. 1'250	
Frein de service	hydraulique AV= à disques / AR= à expansion interne, assisté par dépression						
2ème frein	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière (2-circuits						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	760	600	1'360	Dimension	6.95H14	6.95H14	Longueur
Charge utile			—	Charge pneu	1'080	1'080	Largeur
Total			1'780		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE	
Alésage 92,07			Course 84,13			C.V. impôts 22,82	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)					
Nombre de places: total		6 (avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout	
avec sièges séparés AV		5		2		3	

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec contrôle optique et acoustique
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques + lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 95 dB
Réfecteurs	2/ entre feux AR + phare marche AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	77 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : VALIANT 100 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 VALIANT 200 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
 4-Door Sedan
 2-Door Convertible
 2-Door Hardtop
 SIGNET (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Hardtop
 2-Door Convertible

**) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Sur demande : Boîte à 3 vitesses, mécanique, synchronisée ou
 Boîte à 4 vitesses, mécanique, toute synchronisée.

§) Réflecteurs : ceux d'origine sont trop petits; sont modifiés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type

Schinznach-Bad, 23.9.66

La Commission d'expertise-type