

Chariot de travail
agricoleMarque
POETTINGER

S R 290

Fiche d'homologation n°
CH 5635 01

MOYENS D'IDENTIFICATION "SR 290" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite sur le bras porteur de la roue

"290" en préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur le bras porteur de la roue

Signe d'identification du moteur frappé "1045 SRLX 98" s. plaquette à gauche sur le capot de la soufflerie

Constructeur Pöttinger OHG, Grieskirchen (A) Importateur RAPID AG, Dietikon

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière

Direction au centre Assistance -

Frein de service méc.exp.interne indépendant s.ch.roue AR, 2 péd.

Frein auxiliaire) méc.expansion interne [avec verrou

Frein stationn^t.) sur les roues AR Frein pr. rem. -

Transmission mécanique Nombre vit. 2

Blocage differ. mécan. Crochet rem. broche Vitesse max. 7,5* km/h

MOTEUR Genre monobloc Temps 4

Marque M A G Carbur. B

Type 1045 SRL X 98

Position arrière Nombre cyl. 1

Alésage 88 Course 74

Cylindr. 450 cm³ CV-Impot 2,28

CV-puiss. 11 (DIN) à 3400 t/m

Refroidissement air

Bruit 76 dB (A) à 3450 t/m

Amortissement bruit 1 pot 270 x 100

CARROSSERIE Forme râteleuse (ouverte) Nombre portes -

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS

Vole AV 1400 AR - **)

Diam. braquage G 9,50 DR 9,00

Empâttement 2245 / (/ /)

Dimensions ext. Dimensions int.

Longueur 3420 _____

Largeur AV= 2200 **) _____

Hauteur 1240 _____

Porte à faux AV 195 _____

AR 980 _____

lat. - _____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>240</u>	_____	<u>460</u>	<u>700</u>
Total	<u>240</u>	_____	<u>460</u>	<u>700</u>
Garantie fabr.	<u>400</u>	_____	<u>750</u>	<u>1000</u>
Dimens. pneus	<u>2,50-8</u>	<u>2PR</u>	<u>4.50-16</u>	<u>4PR **)</u>
Charge p. essieu	<u>400</u> (2,0)	_____	<u>860</u> (1,5)	_____
Poids maxi remorquable	_____	_____	<u>300</u> kg	_____
	_____	_____	testé	_____

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 v

Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement _____ Feux de position A (E)
 Feux de gabarit BOSCH CH 1 0833 04 à l'arrière
 Avertisseur _____ Niv. sonore _____ (____)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières BOSCH K 23262 Catadioptrés AV+AR=I (E)
 Feux stop _____ au centre vers l'AR=I (E)
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. _____
 AV 1 (E) latér. _____ AR BOSCH K 23262
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de travail agricole
 Marque & type POETTINGER SR 290
 Homologation n° CH 5635 01
 Forme de la carr. râteleuse
 Places ass. : Total 1 (____ - avant)
 Poids à vide 700 Carburant B
 Charge utile - CV 2,28
 Cylindrée 450 cm³
 Poids total 700 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = 290 / 1073

- *) Vitesse maxi: 7,5 km/h à 3450 t/min au moteur resp. 570 t/min à la prise de force
 **) Sur demande pneus jumelés à l'arrière, la largeur et la voie doivent être contrôlés.
A noter dans le permis de circulation sur page 4:
- les fourches dépassant vers le haut et sur le côté droit doivent être recouvertes d'un capuchon en cuir,
 - marquage jaune/noir à l'arrière à l'extérieur ainsi que catadioptrés supplémentaires à l'avant et à l'arrière sur tôle protectrice du râteau exigés,
 - le limiteur de largeur d'endins doit être rentré à la plus petite largeur.

Lieu et date de l'expertise

Dietikon, 29.5.72

La commission d'expertise