

Genre de véhicule 52) Chariot de travail (véhicule spécial) *)	Marque de fabrique P R I N O T H	Type T 4	Fiche d'homologation No CH 5647 07
--	-------------------------------------	-------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	PRINOTH AG, Schneefahrzeugbau, I-39046 St. Ulrich sur la plaquette du constructeur "T 4" numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	dans la cabine du conducteur, à gauche à côté du siège du conducteur
Numéro du châssis	à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron
Identification du moteur	"DSI 8 40" à droite, à l'avant, latéralement sur le bloc-moteur (plaquette)
Importateur	PRINOTH SCHNEEFahrZEUGE AG, Buechstrasse 17, 8645 Jona

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	Marque	SCANIA	Type
Suspension	Construction	en ligne/turbo	DSI 8 40 A
Direction	Carburant	D	Tempo
Entraînement	Refroidissement	eau	Position
Frein de service	Alésage	115	Cylindres
	Cylindrée	7786	Course
	Puissance en kW	178 (ISO)	CV-impôt
	Couple max. Nm	815	à /min
	Stancieux	l = 1140 x Ø 200 mm	à /min
Frein auxiliaire			
Frein d'arrêt			
Ralentisseur			
Contrôle 2 circuits			

Carrosserie/Équipement	préparation des pistes		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-
Cale	-	Rétroviseurs	gauche + droite
Antivol	-		
Reservoir carburant	1/160 litres, acier		
Avertisseur	FIAMM CH 5 0602 C2 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places	total	3	av	3	centre		ar	
Dimensions	+)							
Longueur	intérieur	extérieur	Empattement		total	3390		
Largeur	4000		Essieu double av		av	ar		
Hauteur	2500		Voie		av	1950		
Porte à faux avant	980		Voie		ar	1950		
Porte à faux arrière	380		Braquage Ø		g	d		
Garde au sol	à vide		en charge					
	largeur des chenilles = 1630 mm							
Poids	avant	arrière	total		5400 +)			
Poids à vide	machine de base sans engins suppl.							
Répartition charge								
Poids garantis								7000
Pneus	6.00 - 13 ou		23 x 5					
Ply/bar	18 / 6,5		6 / 5,5					
Charge	5x1540=7900 kg		2x2270=11350 kg					
pour Vmax	20		25					
Jantes	6.00 - 13 acier		3.75 x 5 acier					
	mécanique							automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein								
Garantie poids de l'ensemble								
Poids remorquable testé								
Charge garantie sur le toit								
Vitesse maximale selon le constructeur	20				km/h			
testée	20,0	km/h à	/min	2400	moteur	prise de force		

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	h-e	dB/A	dB/A	/min			
h2	-	-	82,0	2400		Genre du véhicule <u>Chariot de travail (véhicule spécial)</u>	
						Marque et type <u>PRINOTH T 4</u>	
						Homologation No CH <u>5647 07</u>	
						Carrosserie <u>préparation des pistes</u>	
F	G	H	J	R			
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Places total <u>3</u>	avant <u>3</u>
b = 1,0 à 2280 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min		Poids à vide sel. 1' <u>équipement</u>	Carburant <u>D</u>
b = 1,1 à 1680 /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min		Charge utile <u>-</u>	Cylindree <u>7786</u>
b = - à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min	k = à /min		Poids total sel. 1' <u>équipement</u>	CV-impôt <u>39.65</u>
O	O+P						
S Bacharach = 2,0	Pompe d'injection BOSCH						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : véhicule à chenilles, largeur
- **) Nombre d'essieux/pneus : 5 essieux porteurs et 1 essieu tracteur / 12 roues porteuses et 4 roues-étoiles tractrices.
- +) Engins supplémentaires:
- | genre | poids | longueur | largeur |
|---------------------|--------|-----------|---------|
| chasse-neige à lame | 570 kg | + 1280 mm | 4000 mm |
| vibro-fraiseuse | 600 kg | + 1800 mm | 4550 mm |

Inscription dans le permis de circulation:

- 115 - Feu orange obligatoire;
- 125 - Autorisation spéciale obligatoire;
- 400 - Pour des courses sur routes publiques, de nuit et par mauvaise visibilité, des feux de gabarit (distance sel. les prescriptions) sont exigés.

Lieu et date de l'homologation Jona, 19.09.85
Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation 09

Service fédéral d'homologation

fy