

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		2 3 0	++)	5 6 4 8		
Caractéristiques "230" sur couvercle coffre.- "110,011" devant le No de châssis.- Type du moteur							
M 180 X.- "180,949" devant le No du moteur *)		Carburant	essence	Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres							
Type du moteur M 180 X (180'949) devant le No du moteur (en ligne, vertical, carburateur inversé)							
Position du mot. avant		Frein-moteur		à 2 registres Zenith)			
Cylindrée	2'306cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.toute synchronisée *)			Longueur 4'730		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'795			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1" 40	Voie avant 1'482	Hauteur 1'495			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175	Voie arrière 1'485	Empattement 2'700			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60			
					Porte à faux arr. 1'300		
Frein de service hydraulique, 2 circuits, assisté par dépression (AV= disques/AR= à exp. int.)							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	690	620	1'310	Dimension	7.00S13	7.00S13	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	980	980	Largeur
Total			1'805		4	Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	825	980	1'805				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)			Nombre de portes 4			(135 SAE	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur	MERCEDES-BENZ	C.V. frein	120 DIN
Alésage		82		Course		72,8	
				C.V. impôts		11,74	
Forme de la carrosserie						limousine - sur demande avec toit coulissant	
Nombre de places: total		5 ou 6 ***) (avant milieu arr.)				Places debout	

§)

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4432	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	à côté feux brouillard (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	à côté feux AR + phares marche AR (orange)
Phare brouillard	2/ à côté des clignoteurs	Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ entre feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ à côté des feux stop	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ entre feux AR + réflecteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux arrières		Etoile Mercedes rabattable, admise
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82	dB à 5'400 t/min - Avertisseur = 96 dB +)	

Observations et exceptions

- *) Identification : 110.011-10- ... = boîte mécanique (commande au volant ou levier central)
 110.011-12- ... = boîte automatique "DB", vitesse maximale = 160 km/h
 Poids à vide = AV 700 AR 640 Total 1'340 kg.
- **) Poids remorquables garantis: remorque avec frein = 1'200 kg; sans frein = 690 kg.
- ***) Places : 5 places, AV : 2 = avec sièges séparés ou commande par levier central.
 6 places, AV : 3 = avec banquette ou pièces intermédiaires et commande au volant.
- §) Feux de stationnement : AV= 2/ dans boîtiers feux de brouillard.
 AR= 2/ dans boîtiers feux arrières.
- +) Amortissement du bruit: silencieux d'aspiration
 1er silencieux oval, 188 x 97,5, longueur 235 mm
 2ème silencieux cyl. \varnothing 150,5 mm, longueur 620 mm
- ++) Modèle 67 à partir du numéro de châssis 110.011-10- 019'499

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12.8.65/29.9.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		2 3 0		++)	5 6 4 8	
Caractéristiques "230" sur couvercle coffre.- "110.011" devant le No de châssis.- Type du moteur							
M 180 X.- "180.949" devant le No du moteur *)		Carburant	essence	Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres							
Type du moteur M 180 X (180'949) devant le No du moteur (en ligne, vertical, carburateur inversé)							
Position du mot. avant		Frein-moteur		à 2 registres Zenith)			
Cylindrée	2'306cm³	Frein de remorque:			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.toute synchronisée *)			Longueur	4'730	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4	Largeur	1'795	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	40	Voie avant	1'482	Hauteur	1'495
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	175	Voie arrière	1'485	Empattement	2'700
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	10,60	Porte à faux arr.	1'300
Frein de service hydraulique, 2 circuits, assisté par dépression (AV= disques/AR= à exp. int.)							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	690	620	1'310	Dimension	7.00S13	7.00S13	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	980	980	Largeur
Total			1'805		4	Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	825	980	1'805				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)			Nombre de portes 4			(135 SAE	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur MERCEDES-BENZ		C.V. frein 120 DIN	
Alésage		82		Course		72,8 C.V. impôts 11,74	
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit coulissant							
Nombre de places: total		5 ou 6 ***) (avant milieu arr.)			Places debout		

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4432	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	à côté feux brouillard (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	à côté feux AR + phares marche AR (orange)
Phare brouillard	2/ à côté des clignoteurs	Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrière	2/ entre feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ à côté des feux stop	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ entre feux AR + réflecteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux arrière		Etoile Mercedes rabattable, admise
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82	bB à 5'400 t/min - Avertisseur =	96 dB +)

Observations et exceptions

- *) Identification : 110.011-10- ... = boîte mécanique (commande au volant ou levier central)
 110.011-12- ... = boîte automatique "DB", vitesse maximale = 160 km/h
 Poids à vide = AV 700 AR 640 Total 1'340 kg.
- **) Poids remorquables garantis: remorque avec frein = 1'200 kg; sans frein = 690 kg.
- ***) Places : 5 places, AV : 2 = avec sièges séparés ou commande par levier central.
 6 places, AV : 3 = avec banquette ou pièces intermédiaires et commande au volant.
- §) Feux de stationnement : AV= 2/ dans boîtiers feux de brouillard.
 AR= 2/ dans boîtiers feux arrière.
- +) Amortissement du bruit: silencieux d'aspiration
 1er silencieux oval, 188 x 97,5, longueur 235 mm
 2ème silencieux cyl. Ø 150,5 mm, longueur 620 mm
- ++) Modèle 67 à partir du numéro de châssis 110.011-10- 019'499

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12.8.65/29.9.66

La Commission d'expertise-type