

Genre du véhicule *) Chariot de travail	Marque P G S	2 2 0 0	Fiche d'homologation n° CH 5648 03
--	-----------------	---------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "2200" sur plaquette du constructeur, à gauche sur face AV du coffre à batterie

Numéro du châssis frappé à l'AV, à droite, sur face AV de la traverse  
 Signe d'identification du moteur frappé s. plaquette du mot. à l'AR à gauche, latéralement s. la soufflerie  
 Constructeur PGS, S.p.A., Cadeo Piacenza (I) Importateur Joh. STUDER, Baumaschinen, Ebikon/LU (\*\*)

<b>CHASSIS</b> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues*</u> Direction <u>à pivot (Orbitrol) hydrostatique</u> Frein de service <u>mécanique, à ruban, sur arbres des roues AV</u> Frein auxiliaire <u>méc., à ruban</u> Frein stationn <sup>t</sup> . <u>sur arbres des roues AV</u> Transmission <u>méc., non synchronisée</u> Nombre vit. <u>2 x 3</u> Blocage différ. <u>s. ess. AR</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>25 (**)</u> km/h	<b>MOTEUR</b> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>LOMBARDINI</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>LDA 672</u> Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>2</u> Alésage <u>95</u> Course <u>95</u> Cylindr. <u>1346</u> cm <sup>3</sup> CV-Impot <u>6,86</u> CV-puiss. <u>30 (DIN)</u> à <u>3000</u> t/m
---	--

<b>CARROSSERIE</b> Forme <u>benne basculante</u> Nombre portes _____ <u>(vers l'avant)</u> Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV _____ ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Refroidissement <u>air</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>3000</u> t/m Amortissement bruit <u>1</u> pot <u>365x125x65 mm</u>
---	--

<b>DIMENSIONS</b>	Voie	AV <u>1420</u>	AR <u>1410</u>
	Diam. braquage	G <u>8,35</u>	DR <u>8,45</u>
Empattement	<u>1550</u>	/( / / / )	
	<b>Dimensions ext.</b>	<b>Dimensions int.</b>	
Longueur	<u>3380</u>		
Largeur	<u>1835</u>		
Hauteur	<u>1860</u>		
Porte à faux	AV <u>870</u>		
	AR <u>960</u>		
	lat. <u>-</u>		

<b>POIDS</b>	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>740</u>		<u>1020</u>	<u>1760</u>
Charge utile				
Total	<u>740</u>		<u>1020</u>	<u>1760</u>
Garantie fabr.				<u>5200</u>
Dimens. pneus	<u>11.5 - 15 8PR</u>			
Charge p. essieu	<u>3600 (2,75)</u>	<u>3600 (2,75)</u>		
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	- kg			

Distance depuis le volant vers l'avant = 2290 mm

## EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 v

Feux de route BOSCH K 11084/11090  
 Feux de croisement id. Feux de position dans phares  
 Feux de gararit - Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 92 (dB/A)  
 Essuie-glace - Lave-glace -  
 Feux arrières WBC CH 1 0133 01 Catadioptrés I (E)  
 Feux stop WBC CH 1 0133 01 Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur - Indic. vitesse -  
 Indic. direction clign. 4/disposition II  
 AV HELLA K 12716 latér. - AR WBC CH 1013301  
 Avert. clign. - Lampes de travail -  
 1 cale d'arrêt: 285 x 150 x 170 mm

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail  
 Marque & type P G S 2200  
 Homologation n° CH 5648 03  
 Forme de la carr. benne basculante  
 Places ass. : Total 1 ( - avant)  
 Poids à vide 1760 Carburant D  
 CV 6,86  
 Charge utile - Cylindrée 1346 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 1760 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 2 4 8

- \* ) Comme chariot à moteur voir FH CH 4648 05
- \*\* ) 2ème importateur : JAQUET SA., Vallorbe
- + ) Entraînement : toutes roues non déclenchable
- ++) Vitesse maximum : 25 km/h à 3000 t/min au moteur
- Plombage : 1/sur vis de butée de plein gaz et 1 plomb sur vis d'arrêt de l'alimentation.

Lieu et date de l'expertise  
Ebikon, 24.7./3.8.72

La commission d'expertise

CK