

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type		
Remorque de travail	WACKER		DVU 3000		N° 5649		
Caractéristiques "DVU 3000" sur plaquette du constructeur à l'avant sous fixation du timon							
Carburant				Nombre de cylindres			
Constructeur du châssis Gebrüder WACKER KG, München (D) - Importateur MBA, Dübendorf (ZH)							
N° du châssis frappé à l'avant, sous le timon + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur					
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Dispositif d'attelage :		Longueur 2'400		
Refroidissement	Nombre vit. avant		timon avec anneau		Largeur 1'300		
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'160		Hauteur 1'200		
Nombre d'axes	1 sans suspension Vit. max. 30		Voie arrière		Empattement *)		
Nombre de pneus	2 Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 550		
Frein de service							
: frein d'arrêt, mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	5	675	680	Dimension	5.00-16		Longueur
Charge utile	[timon]		-	Charge pneu	700 à 2,0 atü		Largeur
Total			680		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie vibro-dameuse							
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout	

§)

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		2/ clignoteurs (orange)
	2/ réflecteurs, blancs ϕ 70 mm	Essuie-glace
Feux arrières	2/ séparés K 11910	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ séparés K 21377	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	85 dB	au régime fixé par le limiteur

Observations et exceptions

*) Longueur du timon : 1'850 mmMoteur de travail : Wacker-Hatz ABE 7 CV moteur diesel

Lors de l'immatriculation du véhicule, il y a lieu de vérifier la présence des garde-boue, de la cale d'arrêt et du disque de limitation de vitesse (garantie)

§) Les feux sont amovibles. / Catadioptrés avant = 800 mm au-dessus du sol

Ne peut être attelé qu'à un véhicule ayant un poids à vide d'au moins 1'360 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 29.9.66
10.5.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Remorque de travail	Marque de fabrique	WACKER	Type	D V U 3 0 0 0	Bordereau-type N°	5 6 4 9
Caractéristiques "DVU 3000" sur plaquette du constructeur à l'avant sous fixation du timon							
				Carburant	Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis	Gebrüder WACKER KG, München (D) - Importateur MBA, Dübendorf (ZH)						
N° du châssis frappé	à l'avant, sous le timon + sur plaquette						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.	Frein-moteur						
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission		Dispositif d'attelage :			Longueur	2'400
Refroidissement	Nombre vit. avant		timon avec anneau			Largeur	1'300
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		1'160	Hauteur	1'200
Nombre d'axes	1 sans suspension Vit. max. 30		Voie arrière			Empattement	*)
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	550
Frein de service							
: frein d'arrêt, mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	5	675	680	Dimension	5.00-16		Longueur
Charge utile	[timon		-	Charge pneu	700	à 2,0 atü	Largeur
Total			680		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie vibro-dameuse							
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)			Places debout		

§)

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		2/ clignoteurs (orange)
	2/ réflecteurs, blancs ϕ 70 mm	Essuie-glace
Feux arrières	2/ séparés K 11910	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ séparés K 21377	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	85 dB	au régime fixé par le limiteur

Observations et exceptions

*) Longueur du timon : 1'850 mmMoteur de travail : Wacker-Hatz ABE 7 CV moteur diesel

Lors de l'immatriculation du véhicule, il y a lieu de vérifier la présence des garde-boue, de la cale d'arrêt et du disque de limitation de vitesse (garantie)

§) Les feux sont amovibles. / Catadioptrés avant = 800 mm au-dessus du sol

Ne peut être attelé qu'à un véhicule ayant un poids à vide d'au moins 1'360 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 29.9.66
10.5.67

La Commission d'expertise-type