

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
51) Machine de travail	P E T E R	K K M 1 2 0	CH 5649 02
Constructeur	KONRAD PETER AG., Maschinenfabrik, CH-4410 Liestal		
Identification	sur la plaquette du constructeur "KKM 120"		
	numéro du châssis -		
Plaquette du constructeur	dans la cabine, à droite, en bas à côté du siège		
Numéro du châssis	à droite, latéralement sur le cadre du châssis, derrière roue avant		
Identification du moteur	"616,918" devant le No du moteur, à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, frappé (en direction de marche)		
Importateur	-		

Châssis	Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Moteur	MERCEDES-BENZ	Type	OM 616
Suspension	Direction	éléments caoutchoucs+ amortisseurs AV + AR hydrostatique, articulée + assist. hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Entraînement	Frein de service	sur roues avant hydraulique, 2 circuits (en diagonale), à expansion interne, sur toutes les roues	Carburant	D	Position	arrière
Frein auxiliaire		entraîinement hydrostatique, sur les roues avant	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein d'arrêt		mécanique, à expansion interne, sur les roues AV	Alésage	90,9	Course	92,4
Ralentisseur		-	Cylindrée	2397	CV-impôt	12,20
Contrôle 2 circuits		par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée	Puissance en kW	35 (DIN)	à min-1	2400
			Couple max. Nm	139	à min-1	2400
			Déparasitage	-		
			Silencieux	2 = 750 x ø 120 mm		
				850 x ø 120 mm		

Carrosserie/Equipement	balayeuse §)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	-	1210	1310	2520 +)
Cantures sécurité avant	-	arnière	gauche + droite	Répartition charge (poids à vide avec réservoir à eau plein)		
Calé	180x120x120 mm	Rétroviseurs	1/ balai			
Antivol	-	Essuie-glace		Poids garantis	3000	2500
Réservoir carburant	1/acier, 45 litres			Pneus	185 R 14 C	185 R 14 C
Avertisseur	1/BOSCH O 320 043 010 ou d'autres modèles homologués			Ply/bar	8 / 4,5	8 / 4,5
Nombre de places total	2 av. 2	centre	ar	Charge	2130	2130
Dimensions	intérieur	extérieur		pour Vmax	40	40
Longueur	3625	Empattement	1700	Jantes	5 1/2 J x 14 acier	
Largeur	1280	Essieu double av	ar	Garantie poids remorquable avec/sans frein	-	automatique
Hauteur	2040	Voie	av 1050 -	Garantie poids de l'ensemble	-	
Porte à faux avant	1105	Voie	ar 1050 -	Poids remorquable testé	-	
Porte à faux arrière	820	Braquage ø	g 7050 d 7200	Charge garantie sur le toit	-	
Garde au sol	à vide -	en charge		Vitesse maximale selon le constructeur	40	km/h
				testée 40 km/h à min-1	2600	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
h	9,96	82,0	69,0 1800	ab) *)	Genre du véhicule <u>Machine de travail</u>	
					Marque et type <u>P E T E R K K M 1 2 0</u>	
					Homologation No CH <u>5649 02</u>	
					Carrosserie <u>balayeuse</u>	
F	G	H	J	R		
De fumée GCE annexe 3	ECE-24				Places total <u>2</u>	avant <u>2</u>
b= 3,10 à 2280 min-1	k= à min-1	k= à min-1	k= à min-1	k= à min-1	Poids à vide <u>2520</u>	Carburant <u>D</u>
b= 3,60 à 1680 min-1	k= à min-1	k= à min-1	k= à min-1	k= à min-1	Charge utile <u>-</u>	Cylindrée <u>2397</u>
b= - à - min-1	k= à min-1	k= à min-1	k= à min-1	k= à min-1	Poids total <u>3600</u>	CV-impôt <u>12,20</u>
O	O+P					
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection BOSCH					

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Insonorisation : - l'intérieur du capot partiellement.

§) Equipement : des bavettes sont exigées derrière les roues avant.

+) Poids : poids à vide avec le réservoir d'eau vide: avant = 1205 kg arrière = 1185 kg total = 2390 kg.

Inscription dans le permis de circulation:

118 - Vitess max. 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation
No(BE)/Ad

Bellach, 19.03.84

Fullinsdorf, 02.05.84 - Fr(BS/BL)

Remplace la fiche d'homologation du 19.03.84

Inscription dans le permis de circulation
(25.05.84) - Ad

Service fédéral d'homologation