

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Modèle	Bordereau-type N°
Remorque de travail	CADOLTO	L / 3 m - 201	-	5 6 5 1

Caractéristiques "L/3 m-201" sur plaquette du constructeur

Carburant

Nombre de cylindres

Constructeur du châssis FLOHR & Söhne, Cadolzburg (D) - Importateur CONDECTA AG, Winterthur

N° du châssis frappé à droite, en haut sur le timon + sur plaquette du constructeur

N° du moteur frappé

Type du moteur

Position du mot.

Frein-moteur

Cylindrée

cm³

Frein de remorque

Temps

Transmission

Refroidissement

Nombre vit. avant

Entraînement

Vitesse en 1^{re}

Voie avant

1'490

Nombre d'axes 1 av. susp.

Vitesse en prise dir.

Voie arrière

Nombre de pneus 2

Bloquage différentiel

Diam. de braq.

Frein de service

2ème frein frein d'arrêt, mécanique, à câble/tringles, à expansion interne, sur les 2 roues

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Longueur extérieure de la baraque 3'000 mm
A vide	pression			Dimension	5,90-13			
Charge utile	du timon		25	Charge pneu	1'145	incl. 35 %		
Total			1'140		4 Ply			
Gar. de fabr.			1'140					Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier

Nombre de portes

Direction: position

Marque du moteur

Alésage

Course

Forme de la carrosserie remorque de chantier (baraque)

Nombre de places: total

(avant milieu arr.)

Places debout

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position	2/ HELLA Ø 90	2/ entre feux AR et stop (orange)
	2/ réflecteurs blancs Ø 75	Essule-glace
Feux arrières	2/ HELLA K 33238	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires rouges	Rétroviseur
Feu stop	2/ à côté des clignoteurs	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	à gauche, combiné	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

*) Longueur du timon = 3'100 mm.

+) Essieu : BFW, type G 2,5, garantie du constructeur 1'850 kg = 20 km/h / 1'680 kg = 30 km/h

Le véhicule est équipé de 2 cales d'arrêt.

Disque indiquant la vitesse maximum autorisée = 30 km/h (garantie de fabrique)

Lieu et date de l'expertise-type Winterthur, 30.9.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle	Bordereau-type N°
Remorque de travail	CADOLTO	L / 3 m - 201	-	5 6 5 1

Caractéristiques "L/3 m-201" sur plaquette du constructeur

Carburant	Nombre de cylindres
Constructeur du châssis FLOHR & Söhne, Cadolzburg (D) - Importateur CONDECTA AG, Winterthur	
N° du châssis frappé à droite, en haut sur le timon + sur plaquette du constructeur	

N° du moteur frappé

Type du moteur

Position du mot. Frein-moteur

Cylindrée cm³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm
---------------	-------------------	-----------------------

Temps	Transmission	Longueur	4'700
-------	--------------	----------	-------

Refroidissement	Nombre vit. avant	Largeur	2'030
-----------------	-------------------	---------	-------

Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant	1'490	Hauteur	2'850
--------------	----------------------------	------------	-------	---------	-------

Nombre d'axes 1 av. susp.	Vitesse en prise dir.	Voie arrière	Empattement *
---------------------------	-----------------------	--------------	---------------

Nombre de pneus 2	Bloquage différentiel	Diam. de braq.	Porte à faux arr. 1'600
-------------------	-----------------------	----------------	-------------------------

Frein de service

2ème frein frein d'arrêt, mécanique, à câble/tringles, à expansion interne, sur les 2 roues

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Longueur extérieure de la baraque 3'000 mm
A vide	pression			Dimension	5,90-13			
Charge utile du timon			25	Charge pneu	1'145	incl. 35 %		
Total			1'140		4 Ply			
Gar. de fabr.			1'140					Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier	Nombre de portes	Porte à faux arr.
--------------------------------------	------------------	-------------------

Direction: position	Marque du moteur	C.V. frein
---------------------	------------------	------------

Alésage	Course	C.V. Impôts
---------	--------	-------------

Forme de la carrosserie remorque de chantier (baraque)

Nombre de places: total	(avant milieu arr.)	Places debout
-------------------------	----------------------	---------------

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position	2/ HELLA \emptyset 90	2/ entre feux AR et stop (orange)
	2/ réflecteurs blancs \emptyset 75	Essuie-glace
Feux arrières	2/ HELLA K 33238	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires rouges	Rétroviseur
Feu stop	2/ à côté des clignoteurs	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	à gauche, combiné	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

*) Longueur du timon = 3'100 mm.

+) Essieu : BFW, type G 2,5, garantie du constructeur 1'850 kg = 20 km/h / 1'680 kg = 30 km/h

Le véhicule est équipé de 2 cales d'arrêt.

Disque indiquant la vitesse maximum autorisée = 30 km/h (garantie de fabrique)

Lieu et date de l'expertise-type Winterthur, 30.9.66

La Commission d'expertise-type