

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle	Bordereau-type N°
Remorque de travail	C A D O L T O	L / 6 m - 202	-	5 6 5 6

Caractéristiques "L/6 m-202" sur plaquette du constructeur

Carburant

Nombre de cylindres

Constructeur du châssis FLOHR & Söhne, Cadolzburg (D) - Importateur CONDECTA AG, Winterthur

N° du châssis frappé à droite, latéralement sur le timon + sur plaquette du constructeur

N° du moteur frappé

Type du moteur

Position du mot.

Frein-moteur

Cylindrée

cm³

Frein de remorque

Dimensions ext. en mm

Temps

Transmission

Longueur 7'900

Refroidissement

Nombre vit. avant

Largeur 2'030

Entraînement

Vitesse en 1^{re}

Vole avant

1'615

Hauteur 2'950

+)

Nombre d'axes 2 av. susp.

Vitesse en prise dir.

Vole arrière

1'615

Empattement 4'250 *)

Nombre de pneus 4

Bloquage différentiel

Diam. de braq.

Porte à faux arr. 1'250

Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les roues avant

2ème frein frein d'arrêt, mécanique, à expansion interne, chaîne/tringles, sur les roues AV

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Longueur extérieure
A vide				Dimension	5.90-13	5.90-13		de la baraque
Charge utile				Charge pneu	1'145	1'145	incl. 35%	
Total			2'280		4	Fly		6'000 mm
Gar. de fabr.	1'140	1'140	2'280					Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier

Nombre de portes

Porte à faux arr.

Direction: position

Marque du moteur

C.V. frein

Alésage

Course

C.V. Impôts

Forme de la carrosserie remorque de chantier (baraque)

Nombre de places: total

(avant milieu arr.)

Places debout

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position	2/ HELLA \emptyset 90	2/ entre feux AR et stop (orange)
	2/ réflecteurs blancs \emptyset 75	Essule-glace
Feux arrières	2/ HELLA sous clignot. K 33238	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, rouges	Rétroviseur
Feu stop	2/ au-dessus des clignoteurs	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle à gauche, combiné		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

*) Longueur du timon = 2'450 mm.

+) Essieux : BPW, type G 2,5, garantie du constructeur 1'850 kg = 20 km/h / 1'680 kg = 30 km/h

Le véhicule est équipé de pare-boue et de 2 cales d'arrêt.

Disque indiquant la vitesse maximum autorisée = 30 km/h (garantie de fabrique)

§) 2 réflecteurs latéraux (rouge).

Ne peut être attelé qu'à un véhicule ayant un poids à vide d'au moins 4'560 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Winterthur, 30.9.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle	Bordereau-type N°
Remorque de travail	C A D O L T O	L / 6 m - 202	-	5 6 5 6

Caractéristiques "L/6 m-202" sur plaquette du constructeur

Carburant Nombre de cylindres

Constructeur du châssis FLOHR & Söhne, Cadolzburg (D) - Importateur CONDECTA AG, Winterthur

N° du châssis frappé à droite, latéralement sur le timon + sur plaquette du constructeur

N° du moteur frappé

Type du moteur

Position du mot. Frein-moteur

Cylindrée cm³ Frein de remorque

Temps Transmission

Refroidissement Nombre vit. avant

Entraînement Vitesse en 1^{re} Voie avant 1'615

Nombre d'axes 2 av. susp. Vitesse en prise dir. Voie arrière 1'615

Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq.

Dimensions ext. en mm

Longueur 7'900

Largeur 2'030

Hauteur 2'950

Empattement 4'250 *)

Porte à faux arr. 1'250

Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, sur les roues avant

2ème frein frein d'arrêt, mécanique, à expansion interne, chaîne/tringles, sur les roues AV

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Longueur extérieure
A vide				Dimension	5.90-13	5.90-13		de la baraque
Charge utile				Charge pneu	1'145	1'145	incl. 35%	
Total			2'280		4	Ply		6'000 mm
Gar. de fabr.	1'140	1'140	2'280					Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes Porte à faux arr.

Direction: position Marque du moteur C.V. frein

Alésage Course C.V. Impôts

Forme de la carrosserie remorque de chantier (baraque)

Nombre de places: total (avant milieu arr.) Places debout

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position	2/ HELLA \varnothing 90	2/ entre feux AR et stop (orange)
	2/ réflecteurs blancs \varnothing 75	Essuie-glace
Feux arrières	2/ HELLA sous clignot. K 33238	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, rouges	Rétroviseur
Feu stop	2/ au-dessus des clignoteurs	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle à gauche, combiné		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

§) Observations et exceptions

*) Longueur du timon = 2'450 mm.

+) Essieux : BPW, type G 2,5, garantie du constructeur 1'850 kg = 20 km/h / 1'680 kg = 30 km/h

Le véhicule est équipé de pare-boue et de 2 cales d'arrêt.

Disque indiquant la vitesse maximum autorisée = 30 km/h (garantie de fabrique)

§) 2 réflecteurs latéraux (rouge).

Ne peut être attelé qu'à un véhicule ayant un poids à vide d'au moins 4'560 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Winterthur, 30.9.66

La Commission d'expertise-type