

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque de fabrication PETER - INTRAC	Type 2 0 1 1 R	Fiche d'homologation N° CH 5657 01
---	---	-------------------	---------------------------------------

Constructeur KONRAD PETER AG, Maschinenfabrik, 4410 Liestal
 Identification sur la plaque du constructeur " 2011 R "
devant le N° du châssis -
 Plaque constructeur dans la cabine, à gauche sous le siège
 N° du châssis à gauche, à l'avant latéralement sur le longeron
 Identification du moteur "FB L 413F" à gauche, au centre latéralement sur le bloc (frappé par l'importateur) + en haut sur
 Importateur principal la soufflerie (plaque rivée)
 Véhicule homologué 810 448

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique, avec assistance hydraulique *
 Transmission entraînement hydrostatique + boîte mécanique compl.
 Nombre de vitesses 2 Entraînement toutes roues **)
 Frein de service air comprimé/hydraulique, 2 circuits chacun,
à expansion interne, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur l'arbre de la boîte c.v.
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits manomètre dble + LT combinée + contrôle du niveau

Moteur
 Marque DEUTZ Type FBL 413 F
 Construction V Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidissement air Nombre cylindres 8
 Alésage 125 Course 130
 Cylindrée 12756 CV-impôt 64,97
 Puissance en kW 188 DIN à 1/min 2500
 Bruit à l'arrêt 80 à 1/min 1875
 Silencieux 2 = 800 x 231 x 120 mm xx)
 Mesura des gaz Bacharach 2,0
 Déparasitage -

Carrosserie fraise à neige
 Nombre de portes 1 Compteur de vitesse -
 Ceintures sécurité av - ar -
 Cale 1/320x150x180 mm Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol - Attelage = AR : 2 broches
 Nombre de places t 2 av - centre - ar -
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur - 5780 Empattements 2600 / -
 Largeur - 2300 Essieu double av - ar -
 Hauteur - 2560 Voies av 1700 ar 1700
 Porte à faux av - 1770 Voies av - ar -
 ar - 1410 Voies ar - ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule 2320 Braquage ø g 13500 d 13700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	4450	3350	7800
Charge utile	-	-	-
Poids total	-	-	7800
Poids garantis	4700	4700	9200
Pneus	12,5 - 20	12,5 - 20	
Ply / bar	10 / 3,0	10 / 3,0	
Charge pour V max	4625	4625	
Jantes	30	30	

Gac poids remorquable avec/sans frein - -
 Garantie poids de l'ensemble - -
 Poids remorquable testé - -
 Charge garantie sur le toit - -
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 testée 25 km/h à 1/min 2500 au moteur - pnsé de force

Équipement		§)	
Feux de route	M	(E)	
Feux de croisement	M	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R	(E)	
Feux stop	S1	(E)	
Clignoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux arrière de brouillard			
Feux complémentaires	3/lampes de travail avec lampe-témoin		
	1/ feu orange CH 1 1280 03/CH 1 2000		
Essuie-glace	2/ balais		
Avertisseurs	BOSCH 0 320 146 107 sans lave-glace		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail	
Marque et type	PETER - INTRAC 2 0 1 1 R	
Homologation		
N°	CH 5657 01	
Carrosserie	fraise à neige	
Places	total 2	avant
Poids à vide	7800	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 64,97
Poids total	7800	Cylindree 12756

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Direction : agissant au choix sur les roues avant, sur les roues arrière, sur toutes les roues, en marche de biais.
- x) Insonorisation : l'intérieur du capot insonorisé; écrans d'absorption à gauche et à droite dans les passages des roues.
- ô) Équipement : la hauteur des feux de croisement, de position et des clignoteurs est admise pour raisons techniques.
- **) Entretien : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

Inscription dans le permis de circulation:

- 116 - feu orange obligatoire; ne peut être utilisé que pour le service hivernal de la voirie;
- 137 - signalisation jaune/noir: l'avant et l'arrière du véhicule;
- 138 - protection : tablier de caoutchouc par-dessus la fraise;
- 139 - enlever : la cheminée d'éjection;
- 141 - assurer : la fraise par un câble;
- 160 - montage : des feux prescrits.