

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	P O R T H O S	C P H 2 5 0	CH 5659 02

Constructeur	S.E.M. TERMIT, F-86360 Chasseneuil-du-Poitou		
Identification	sur la plaquette du constructeur	"CPH 250"	
	devant le N° du châssis	-	
Plaquette constructeur	à gauche, au centre latéralement		
N° du châssis	"CE" devant le No du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc		
Identification du moteur	ROBERT ABEI AG., 8023 Zurich		
Importateur principal	5 461		
Véhicule homologué	5 461		

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	PERKINS	Type	D3.152 (CB)
Direction	hydrostatique, assistance hydraulique, s. roues AR	Construction	en ligne	Temos	4
Transmission	entraînement hydrostatique	Carburant	D	Position	au centre
Nombre de vitesses	sans papiers Entraînement	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	3
Frein de service	hydraulique, à disques, sur les roues avant	Alésage	91,4	Course	127
		Cylindres	2499	CV-impôt	12,73
Frein auxiliaire	mécanique, à disques, sur les roues avant	Puissance en kW	33 DIN	à U/min	2300
		Bruit à l'arrêt	74,0 dB/A	à U/min	1725
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	2 = 465 x Ø 125 mm		
Ralentisseur	-		420 x Ø 140 mm		
Contrôle 2 circuits	-	Mesure des gaz	Bacharach 3,5		
		Déparasitage	-		

Carrosserie	élévateur à fourche avec toit-abri			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Compteur de vitesse	-	Poids à vide	1800	2970	4770 (\$)
Ceintures sécurité	av	ar	-	Charge utile	1800	2970	4770
Cale	1 = 285x150x170mm	Rétroviseurs	-	Poids total	7300	3300	10600
Antivol	-			Poids garantis	10.5 - 20 MPa	6.50 - 16 C	
Nombre de places	t 1 av	centre	ar	Ply / bar	10 / 4,25	10 / 4,5	
Dimensions (\$)	intérieur	extérieur		Charge	6500	5250	
Longueur		4310	Empattements	pour V max	25	25	
Largeur		1670	Essieu double	Jantes	-	-	
Hauteur		2900	av				mécanique automatique
Porté à faux	av	1850	Voies	Gar poids remorquable avec/sans frein	-	-	
	ar	745	av	Garantie poids de l'ensemble	-	-	
Distance volant - vers l'avant du véhicule			ar	Poids remorquable testé	-	-	
			g	Charge garantie sur le toit	-	-	
			d	Vitesse maximale selon le constructeur	25		km/h
				testée 25,0 km/h à U/min 2450 au moteur			prise de force

§)

Equipement	—	
Feux de route	N	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-SI	(E)
Feux rouges	R-SI	(E)
Feux stop	1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brucillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA TR8 e2 S34 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du	Chariot de travail	
vehicule		
Marque et type	P O R T H O S	CPH 250
Homologation		
N°	CH	5659 02
Carrosserie	élévateur à fourche	
Places	total 1	avant
Poids à vide	4770	Carburant D
Charge utile	—	CV-impôt 12,73
Poids total	4770	Cylindree 2499

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Insonorisation : capots avant et arrière insonorisés.

§) Dimensions / poids : avec mât, hauteur de levage 3600 mm et fourche, longueur 1200 mm.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;
- 137 - signalisation jaune/noir: la protection sur la fourche;
- 138 - protection : sur la fourche.

Lieu et date de l'homologation Zurich, 16.06.82

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation