

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	VOLVO		1800 S		*)	5661	
Caractéristiques *)	"183...M"		à gauche en haut sur boîtier des pédales sur plaquette constr.				
"1800 S" à l'AR du vhc.			Carburant essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis	Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg(S)-Imp. F.Häusermann, Zürich + VOLVO SA, Lyss						
N° du châssis frappé	à droite sur auvent derrière batterie et sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé	à gauche au centre en haut s.bloc, devant distributeur d'allumage						
Type du moteur	B 18 B - 3 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur double SU horizontal						
Position du mot. avant	Frein-moteur						
Cylindrée	1'780 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchr. *)			Treuil/Cabest.		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4 *)		Crochet rem.		Longueur 4'400	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 50		Vole avant 1'315		Largeur 1'700	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175		Vole arrière 1'315		Hauteur 1'285	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,25/8,75		Empattement 2'450	
Frein à pied	hydraulique, assisté à dépression, AV= à disques/AR= à expansion interne						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	610	540	1'150	Dimension	165 - 15	165 - 15	Longueur
Charge utile	85	280	365	Charge pneu	540	540	Largeur
Total	695	820	1'515		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	700	830	1'515	PIRELLI Cinturato			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 2		Porte à faux arr. (108 SAE
Direction: position	à gauche ou à droite			Marque du moteur VOLVO		C.V. frein (94 DIN	
Alésage	84,14			Course 80		C.V. impôts 9,06	
Forme de la carrosserie	limousine (Coupé)						
Nombre de places: total	4		(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout		

Phares: marque	2/ ROBOLIGHT NL B 31	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux	AV= comb. avec feux de position	(blanc) §)
Feux de position	2/ séparés, sous phares §)	AR= à côté réflecteurs	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 93 dB
Réflecteurs	2/ entre feux AR + clignoteurs	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque norm. et oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	1/ au centre, dans éclairage	No contrôle	
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 5'800 t/min.		

Observations et exceptions

*) Identification : six chiffres et une lettre (183... M), ils indiquent :

1er + 2ème chiffre = "18...." = type du véhicule
3ème = "...3..." = type du moteur
4ème = insignifiant
5ème = transmission (4= toute synchronisée)
(5= toute synchronisée + surmultipliée)
6ème = direction (1= à gauche / 2= à droite)
lettre = année du modèle (M = 1967)

§) Feux de position : ceux d'origine sont trop petits. - Modification par l'importateur: feux de position combinés avec clignoteurs, Ø 80 mm, blancs.

Eclairage No de contrôle : suffisant, lorsque bien réglé.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 5.10.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Modèle	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	VOLVO		1800 S		*)	5.661	
Caractéristiques *)	"183...M"		à gauche en haut sur boîtier des pédales sur plaquette constr.				
"1800 S" à l'AR du vhc.			Carburant essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis	Aktiebolaget VOLVO, Goeteborg(S)-Imp. F.Häusermann, Zürich + VOLVO SA, Lyss						
N° du châssis frappé	à droite sur auvent derrière batterie et sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé	à gauche au centre en haut s.bloc, devant distributeur d'allumage						
Type du moteur	B 18 B - 3 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur double SU horizontal						
Position du mot. avant	Frein-moteur						
Cylindrée	1'780 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission tout synchr. *)			Treuil/Cabest.		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4 *)	Crochet rem.		
Entretien	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		50	Voie avant 1'315		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		175	Voie arrière 1'315		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,25/8,75		Porte à faux arr. 1'100	
Frein à pied	hydraulique, assisté à dépression, AV= à disques/AR= à expansion interne						
Frein à main	mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	610	540	1'150	Dimension	165 - 15	165 - 15	Longueur
Charge utile	85	280	365	Charge pneu	540	540	Largeur
Total	695	820	1'515		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	700	830	1'515	PIRELLI Cinturato			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr. (108 SAE)	
Direction: position	à gauche ou à droite			Marque du moteur VOLVO		C.V. frein (94 DIN)	
Alésage	84,14			Course 80		C.V. Impôts 9,06	
Forme de la carrosserie	limousine (Coupé)						
Nombre de places: total	4			(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout	

