

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	C H E V R O L E T		Camaro		1967	5 6 6 8	
Caractéristiques "Camaro 327" devant les portes. - "Model Camaro 12..." + "BT 5668" sur plaquette							
"7" derrière code du modèle = modèle 1967 *)			Carburant essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA)-Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant sur le longeron + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur 327 cu.in. = M = à droite à l'avant en haut sur le bloc (V-8)							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	5'351cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. toute synchron. **)				Longueur 4'689	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4	**)		Largeur 1'842	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant 1'499		Hauteur 1'330		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	Voie arrière 1'496		Empattement 2'746		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel automatique Diam. de braq. 11,20				Porte à faux arr. 1'025	
Frein de service hydraulique, 2-circuits, assisté par dépression - AV=à disques/AR=à exp.int.							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr. ***)	Dimensions int. en mm
A vide	800	620	1'420	Dimension	7.35H14	7.35H14	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	1'060	1'060	Largeur
Total			2'030		4 Fly		Hauteur
Gar. de fabr.	1'065	1'065	2'030				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2	Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche - assistée		Marque du moteur		CHEVROLET	C.V. frein 213 SAE
Alésage		101,60		Course		82,55	C.V. impôts 27,27
Forme de la carrosserie				limousine (Coupé) ou cabriolet			
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	
avec banquette avant		6		3		3	

§)

Phares: marque	2/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ au-dessous du pare-chocs	AR = combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2 tons) = 96 dB
Réflecteurs	2/ séparés 39.6 cm ²	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext. gche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ à côté des feux arrières		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 4'600 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : 12400) Modèle 12667 cabriolet poids à vide kg
 12600) AV 865 AR 750 Total 1'615
- ***) Transmission : sur demande, boîte mécanique à 3 vitesses, toutes synchronisées ou
 boîte automatique à 2 vitesses avec verrouillage mécanique.
- ****) Pneumatiques : ou Good Year Custom Power Cushion 7.35 x 14 ou Firestone Wide Oval
 D-70 x 14 ou Firestone Super Sport 7.35 x 14.

§) Modifiés par l'importateur :

Feux de position : sont combinés avec les clignoteurs

Réflecteurs : sont montés séparément.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 25.10.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	CHEVROLET		Camaro		1967	5 6 6 8		
Caractéristiques "Camaro 327" devant les portes. - "Model Camaro 12..." + "BT 5668" sur plaquette								
"7" derrière code du modèle = modèle 1967 *)			Carburant	essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA)-Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant sur le longeron + sur plaquette								
N° du moteur frappé								
Type du moteur 327 cu.in. = M = à droite à l'avant en haut sur le bloc (V-8)								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	5'351cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc. toute synchron. **)				Longueur 4'689		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		**)		Largeur 1'842		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant	1'499	Hauteur 1'330		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		Voie arrière	1'496	Empattement 2'746		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel automatique Diam. de braq. 11,20				Porte à faux arr. 1'025		
Frein de service hydraulique, 2-circuits, assisté par dépression - AV=à disques/AR=à exp.int.								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	***)	Dimensions int. en mm
* A vide	800	620	1'420	Dimension	7.35H14	7.35H14		Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	1'060	1'060		Largeur
Total			2'030		4 Fly			Hauteur
Gar. de fabr.	1'065	1'065	2'030					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2		Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche - assistée		Marque du moteur		CHEVROLET	C.V. frein	213 SAE
Alésage		101,60		Course		82,55	C.V. impôts	27,27
Forme de la carrosserie			limousine (Coupé) ou cabriolet					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3)	Places debout	
avec banquette avant		6		3		3		

§)

Phares: marque	2/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ au-dessous du pare-chocs	AR = combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2 tons) = 96 dB
Réflecteurs	2/ séparés 39.6 cm ²	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ à côté des feux arrières		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 4'600 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : 12400) Modèle 12667 cabriolet poids à vide kg
 12600) AV 865 AR 750 Total 1'615
- **) Transmission : sur demande, boîte mécanique à 3 vitesses, toutes synchronisées ou
 boîte automatique à 2 vitesses avec verrouillage mécanique.
- ***) Pneumatiques : ou Good Year Custom Power Cushion 7.35 x 14 ou Firestone Wide Oval
 D-70 x 14 ou Firestone Super Sport 7.35 x 14.

§) Modifiés par l'importateur :

Feux de position : sont combinés avec les clignoteurs
 Réflecteurs : sont montés séparément.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 25.10.66

La Commission d'expertise-type