

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Bordereau-type N°
Tracteur agricole	BUEHRER	Z S 1 2	-- 5 6 7 2

Caractéristiques "ZS 12" sur plaquette du constructeur sur tableau de bord

Carburant Diesel

Nombre de cylindres 4

Constructeur du châssis BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH)

N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette

N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur le bloc-cylindres + sur plaquette

Type du moteur en ligne, vertical, OHV

Position du mot. avant Frein-moteur

Cylindrée 2'258 cm³ Frein de remorque

Dimensions ext. en mm

Temps 4 Transmission mécanique Crochet remorquage:

Longueur 2'950

Refroidissement eau Nombre vit. avant 2x4 = 8 à broche, assurée

Largeur 1'720

Entraînement arrière Vitesse en 1" 2 Voie avant 1'380

Hauteur 1'480

Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 20 Voie arrière 1'320-1'440

Empattement 1'820

Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel oui Diam. de braq. 6,0

Porte à faux arr.

Frein de service mécanique, à expansion interne, s.arbres ritzel resp. roues AR (pédales av.verrou)

2ème frein mécanique, à expansion interne, s.arbres ritzel resp. roues AR, avec arrêt

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	725	1'040	1'765	Dimension	5.50-16	11.2/10-28 **)	Longueur
Charge utile				Charge pneu	800	1'440	Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.				Tractor	AS		Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes

Porte à faux arr.

Direction: position au centre Marque du moteur LEYLAND C.V. frein 38 SAE

Alésage 84,14 Course 101,6 C.V. impôts 11,50

Forme de la carrosserie tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri

Nombre de places: total 1 (avant milieu arr.) Places debout

+ 2 sièges de secours avec galerie sur ailes arrières

Phares: marque	2/ BOSCH NL	Indic. de direction	sur demande
Feux de croisement	2/ Bilux	2/ clignoteurs sur les ailes	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	2/ JOKON K 11474	Ø 70	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 93 dB
Réflecteurs	2/ séparés, oscillants	Ø 80	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse	tractomètre
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	84	dB à 2'160 t/min	

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'160 t/min au moteur resp. 600 t/min à la prise de force.
Régulateur : mécanique, à force centrifuge.
Plomb : vis de limitation de plein gaz assurée et plombée (plomb marqué FB).
- ***) Pneumatiques : Sur demande = 11-28, 9-32, 9-36; contrôler la vitesse maximale.

Avec dispositif de levage hydraulique réglable marque ZF avec suspension en 3 points pour engins de travail.

Lieu et date de l'expertise-type Hinwil, 27.10.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Tracteur agricole	B U E H R E R		Z S 1 2		— 5 6 7 2		
Caractéristiques "ZS 12" sur plaquette du constructeur sur tableau de bord							
Carburant Diesel				Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis	BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH)						
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant sur le bloc-cylindres + sur plaquette						
Type du moteur	en ligne, vertical, OHV						
Position du mot. avant	Frein-moteur						
Cylindrée 2'258 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps 4	Transmission mécanique		Crochet remorquage:		Longueur 2'950		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 2x4 = 8		à broche, assurée		Largeur 1'720		
Entrainement arrière	Vitesse en 1 ^{re} 2		Voie avant 1'380		Hauteur 1'480		
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 20		Voie arrière 1'320-1'440		Empattement 1'820		
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,0		Porte à faux arr.		
Frein de service mécanique, à expansion interne, s.arbres ritzel resp. roues AR (pédales av.verrou)							
2ème frein mécanique, à expansion interne, s.arbres ritzel resp. roues AR, avec arrêt							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	725	1'040	1'765	Dimension	5.50-16	11.2/10-28 **)	Longueur
Charge utile				Charge pneu	800	1'440	Largeur
Total					4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.				Tractor	AS		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur LEYLAND		C.V. frein 38 SAE	
Alésage		84,14		Course 101,6		C.V. impôts 11,50	
Forme de la carrosserie tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	
+ 2 sièges de secours avec galerie sur ailes arrières							

Phares: marque	2/ BOSCH NL	Indic. de direction	sur demande
Feux de croisement	2/ Bilux	2/ clignoteurs sur les ailes	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	2/ JOKON K 11474	∅ 70	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 93 dB
Réfecteurs	2/ séparés, oscillants	∅ 80	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse	tractomètre
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	84	dB à 2'160 t/min	

Observations et exceptions

- *) Vitesse maximale : 20 km/h à 2'160 t/min au moteur resp. 600 t/min à la prise de force.
Régulateur : mécanique, à force centrifuge.
Plomb : vis de limitation de plein gaz assurée et plombée (plomb marqué FB).
- **) Pneumatiques : Sur demande = 11-28, 9-32, 9-36; contrôler la vitesse maximale.

Avec dispositif de levage hydraulique réglable marque ZF avec suspension en 3 points pour engins de travail.

Lieu et date de l'expertise-type Hinwil, 27.10.66

La Commission d'expertise-type