

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°			
Tracteur agricole	BUEHRER		ZS 13		— 5673			
Caractéristiques "ZS 13" sur plaquette du constructeur sur tableau de bord								
Carburant diesel				Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH)								
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette							
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant sur le bloc-cylindres							
Type du moteur	en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant	Frein-moteur							
Cylindrée	2'609 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage:		Longueur	2'950	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 2x4 = 8		à broche, assurée				Largeur	1'720
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 2		Voie avant 1'380		Hauteur	1'480	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 20 *)		Voie arrière 1'320-1'440		Empattement	1'820	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 6,0		Porte à faux arr.		
Frein de service mécanique, à expansion interne, s.arbres ritzel resp roues AR (pédales av.verrou)								
2ème frein mécanique, à expansion interne, s.arbres ritzel resp roues AR, avec arrêt								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm	
A vide	725	1'040	1'765	Dimension	5.50-16	11.2/10-28 *)	Longueur	
Charge utile				Charge pneu	800	1'440	Largeur	
Total					4 Ply	4 Ply	Hauteur	
Gar. de fabr.					Tractor	AS	Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position		au centre		Marque du moteur LEYLAND		C.V. frein	44 DIN	
Alésage		87,74		Course		107,95 C.V. impôts 13,3		
Forme de la carrosserie tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri								
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout		
+ 2 sièges de secours avec galerie sur ailes								

Phares: marque	2/ BOSCH NL	Indic. de direction	sur demande
Feux de croisement	2/ Bilux	2/ clignoteurs sur les ailes	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	2/ JOKON K 11474	∅ 70	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 93 dB
Réfecteurs	2/ séparés oscillants	∅ 80	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse	tractomètre
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	87 dB à 2'300 t/min		

Observations et exceptions

- \* ) Vitesse maximale: 20 km/h à 2'300 t/min au moteur resp. 640 t/min à la prise de force.  
 Régulateur: mécanique, à force centrifuge.  
 Plomb: 1, marqué FB, sur vis de limitation de plein gaz.
- \*\* ) Pneumatiques: Sur demande 11-28, 9-32, 9-36; contrôler la vitesse maximale.
- Avec dispositif de levage hydraulique réglable marque ZF avec suspension en 3 points pour engins de travail.

Lieu et date de l'expertise-type Hinwil, 27.10.66.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Bordereau-type N°
Tracteur agricole	BUEHRER	Z S 13	— 5 6 7 3

Caractéristiques "ZS 13" sur plaquette du constructeur sur tableau de bord

Carburant diesel Nombre de cylindres 4

Constructeur du châssis BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil (ZH)

N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette

N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur le bloc-cylindres

Type du moteur en ligne, vertical, OHV

Position du mot. avant Frein-moteur

Cylindrée 2'609 cm<sup>3</sup> Frein de remorque

Temps 4 Transmission mécanique Crochet remorquage:

Refroidissement eau Nombre vit. avant 2x4 = 8 à broche, assurée

Entraînement arrière Vitesse en 1<sup>re</sup> 2 Voie avant 1'380

Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 20 \*) Voie arrière 1'320-1'440

Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel oui Diam. de braq. 6,0

Frein de service mécanique, à expansion interne, s.arbres ritzel resp. roues AR (pédales av.verrou)

2ème frein mécanique, à expansion interne, s.arbres ritzel resp. roues AR, avec arrêt

Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm
A vide	725	1'040	1'765	Dimension	5.50-16	11.2/10-28 *)		Longueur
Charge utile				Charge pneu	800	1'440		Largeur
Total					4 Ply	4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tractor	AS		Haut. ridelles

Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes Porte à faux arr.

Direction: position au centre Marque du moteur LEYLAND C.V. frein 44 DIN

Alésage 87,74 Course 107,95 C.V. impôts 13,3

Forme de la carrosserie tracteur agricole - sur demande avec pare-brise et toit-abri

Nombre de places: total 1 (avant milieu arr. ) Places debout

+ 2 sièges de secours avec galerie sur ailes

Phares: marque	2/ BOSCH NL	Indic. de direction	sur demande
Feux de croisement	2/ Bilux	2/ clignoteurs sur les ailes	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares		
Phare brouillard		Essuie-glace	
Feux arrières	2/ JOKON K 11474	∅ 70	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) = 93 dB
Réfecteurs	2/ séparés oscillants	∅ 80	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse	tractomètre
Eclairage N° de contrôle		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	87	dB à 2'300 t/min	

Observations et exceptions

- \*) Vitesse maximale: 20 km/h à 2'300 t/min au moteur resp. 640 t/min à la prise de force.  
 Régulateur: mécanique, à force centrifuge.  
 Plomb: 1, marqué FB, sur vis de limitation de plein gaz.
- \*\*\*) Pneumatiques: Sur demande 11-28, 9-32, 9-36; contrôler la vitesse maximale.  
 Avec dispositif de levage hydraulique réglable marque ZF avec suspension en 3 points pour engins de travail.

Lieu et date de l'expertise-type Hinwil, 27.10.66.

La Commission d'expertise-type