

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Bordereau-type		
Remorque de travail	U R M - S C H R A M M			W E 6 0 B	N°		
				W E 6 0 E	5 6 8 1		
Caractéristiques "WE 60 B" resp. "WE 60 E" sur plaquette du constructeur à l'avant							
Constructeur du châssis				Carburant	Nombre de cylindres		
Ulrich Rohrer-Marti AG, Baumaschinen, Berne-Zollikofen							
N° du châssis frappé				en haut sur le timon + sur plaquette			
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.		Frein-moteur		Essieu MERZ type 555, garantie 800 kg			
Cylindrée		cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps		Transmission		Dispositif d'attelage:		Longueur	
Refroidissement		Nombre vit. avant		anneau Ø 100/40		2'280	
Entrainement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Largeur	
1 avec susp.		Vitesse max. 60		1'130		1'320	
Nombre d'axes		Bloquage différentiel		Voie arrière		Hauteur	
2						1'300	
Nombre de pneus		Diam. de braq.		Empattement		*)	
2						530	
Frein de service --							
2ème frein d'arrêt, mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	40	640	680	Dimension	5.00x16		Longueur
Charge utile	timon		-	Charge pneu	700		Largeur
Total			680		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.		800					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein	
Alésage				Course		C.V. impôts	
Forme de la carrosserie				compresseur			
Nombre de places: total				(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		2 clignoteurs combinés avec feux stop (orange)
Phare brouillard 2/ réflecteurs, blancs \varnothing 80		Essuie-glace
Feux arrières 2/ au-dessous des feux stop		Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop 2/ au-dessus des feux arrières		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ à gauche, combiné		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr. 12 Volts		
Mesure du bruit **) bB à		

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 1'750 mm
- **) Moteur de travail : V W type 122 Industrie - bruit 80 dB ou
moteur électrique

A faire figurer sur page 4 du permis de circulation :

Ne peut être attelé qu'à un véhicule dont le poids à vide atteint au minimum
1'360 kg

Lieu et date de l'expertise-type Zollikofen, 1.11.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Remorque de travail		Marque de fabrique	U R M - S C H R A M M			Type	W E 6 0 B W E 6 0 E		Bordereau-type N°	5 6 8 1				
Caractéristiques "WE 60 B" resp. "WE 60 E" sur plaquette du constructeur à l'avant															
Constructeur du châssis						Ulrich Rohrer-Marti AG, Baumaschinen, Berne-Zollikofen			Carburant			Nombre de cylindres			
N° du châssis frappé		en haut sur le timon + sur plaquette													
N° du moteur frappé															
Type du moteur															
Position du mot.		Frein-moteur		Essieu MERZ type 555, garantie 800 kg											
Cylindrée		cm³		Frein de remorque							Dimensions ext. en mm				
Temps		Transmission		Dispositif d'attelage:					Longueur			2'280			
Refroidissement		Nombre vit. avant		anneau ø 100/40					Largeur			1'320			
Entrainement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'130					Hauteur			1'300			
Nombre d'axes		1 avec susp.		Vitesse max. 60		Voie arrière					Empattement		*)		
Nombre de pneus		2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.					Porte à faux arr.		530		
Frein de service --															
2ème frein		d'arrêt, mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues													
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.		avant		arr.		Dimensions int. en mm	
A vide		40		640		680		Dimension		5.00x16				Longueur	
Charge utile		timon				-		Charge pneu		700				Largeur	
Total						680				4 Ply				Hauteur	
Gar. de fabr.				800										Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes						Porte à faux arr.			
Direction: position						Marque du moteur						C.V. frein			
Alésage						Course						C.V. impôts			
Forme de la carrosserie		compresseur													
Nombre de places: total								(avant milieu arr.)				Places debout			

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		
Feux de position		2 clignoteurs combinés avec feux stop (orange)
Phare-brouillard 2/ réflecteurs, blancs \varnothing 80		Essuie-glace
Feux arrières 2/ au-dessous des feux stop		Avertisseur
Réflecteurs 2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop 2/ au-dessus des feux arrières		Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ à gauche, combiné		Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr. 12 Volts		
Mesure du bruit **) bB à		

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon : 1'750 mm
- **) Moteur de travail : V W type 122 Industrie - bruit 80 dB ou
moteur électrique

A faire figurer sur page 4 du permis de circulation :

Ne peut être attelé qu'à un véhicule dont le poids à vide atteint au minimum
1'360 kg

Lieu et date de l'expertise-type Zollikofen, 1.11.66

La Commission d'expertise-type