

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordersau-type N°	
Voiture de tourisme	CHEVROLET		Chevelle		1967	5 6 8 4	
Caractéristiques "Chevelle" à l'AR, à droite.- "Malibu" sur ailes AR.-"Model 13669" + "TS-5684" sur plaquette.- "7" derrière désignation modèle = 1967 Carburant essence Nombre de cylindres 8.							
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant en haut sur longeron		+ sur plaquette				
N° du moteur frappé	à l'avant, à droite en haut sur bloc-cylindres		+ sur plaquette				
Type du moteur DE - (derrière le No du moteur + sur plaquette) V-8, 283 cu.in. (DA, DB synchr. 3 resp.							
Position du mot. avant	Frein-moteur				4 vitesses)		
Cylindrée	4'638 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique *)				Longueur 5'004	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		2		Largeur 1'930		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant	1'510	Hauteur 1'450	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		182	Voie arrière	1'473	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique		Diam. de braq. 12,30		Empattement 2'921	
Frein de service hydraulique, 2-circuits AV= à disques /AR= à exp.interne, assisté à dépression							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	830	710	1'540	Dimension	7.75H14	7.75H14	(7.35H14)
Charge utile				Charge pneu	1'310	1'310	1'190
Total			2'200		4	Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	1'100	1'315	2'200		à 2,1 atü		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4 ou 2	Porte à faux arr. 198 SAE
Direction; position à gauche - assistée			Marque du moteur		CHEVROLET	C.V. frein	152 DIN
Alésage		98,43	Course		76,2	C.V. impôts 23,62	
Forme de la carrosserie			limousine				
Nombre de places: total		6	(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout		
avec sièges séparés AV = 5		2	3				

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	§)(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Réflecteurs	2/ à côté feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés, au-dessous pare-chocs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 dB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Transmission : Boîte automatique POWERGLIDE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
 Sur demande : Boîte à 3 ou 4 vitesses, mécanique, toute synchronisée.

§) Modifiés par l'importateur :

- Feux de position : Sont branchés avec les phares, les verres originaux oranges sont remplacés par des verres blancs.  
 Réflecteurs : Sont montés séparément. 90 x 45  
 Echappement : Est modifié vers le bas et vers la gauche (admis selon lettre DFJP du 10.10.61).

- \*\* ) Modèles 13617 et 13667 Malibu SS et 13639 Malibu sur les ailes arrières.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 8.11.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle		Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme		CHEVROLET		Chevelle		1967		5 6 8 4	
Caractéristiques "Chevelle" à l'AR, à droite.- "Malibu" sur ailes AR.-"Model 13669" + "TS-5684" sur plaquette.- "7" derrière désignation modèle = 1967 Carburant essence Nombre de cylindres 8.									
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importateur GM Suisse SA, Bienne									
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant en haut sur longeron + sur plaquette							
N° du moteur frappé		à l'avant, à droite en haut sur bloc-cylindres + sur plaquette							
Type du moteur DE - (derrière le No du moteur + sur plaquette) V-8, 283 cu.in.(DA,DB synchr. 3 resp.									
Position du mot. avant		Frein-moteur		4 vitesses)					
Cylindrée 4'638 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm					
Temps 4		Transmission automatique *)		Longueur		5'004			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 2		Largeur		1'930			
Entraînement arrière		Vitesse en 1"		Voie avant 1'510		Hauteur		1'450	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 182		Voie arrière 1'473		Empattement		2'921	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel automatique		Diam. de braq. 12,30		Porte à faux arr.		1'273	
Frein de service hydraulique, 2-circuits AV= à disques /AR= à exp.interne, assisté à dépression.									
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids		avant		arr.		total		Pneumat.	
A vide		830		710		1'540		Dimension 7.75H14 7.75H14 (7.35H14)	
Charge utile								Charge pneu 1'310 1'310 1'190	
Total						2'200		4 Ply	
Gar. de fabr. 1'100		1'315		2'200				à 2,1 atü	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2				Porte à faux arr. 198 SAE	
Direction: position à gauche - assistée				Marque du moteur CHEVROLET				C.V. frein 152 DIN	
Alésage 98,43				Course 76,2				C.V. impôts 23,62	
Forme de la carrosserie limousine									
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout			
avec sièges séparés AV = 5		2		3					

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	§)(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Réflecteurs	2/ à côté feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés, au-dessous pare-chocs		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 dB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Transmission : Boîte automatique POWERGLIDE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
 Sur demande : Boîte à 3 ou 4 vitesses, mécanique, toute synchronisée.

§) Modifiés par l'importateur :

- Feux de position : Sont branchés avec les phares, les verres originaux oranges sont remplacés par des verres blancs.  
 Réflecteurs : Sont montés séparément. 90 x 45  
 Echappement : Est modifié vers le bas et vers la gauche (admis selon lettre DFJP du 10.10.61).

- \*\* ) Modèles 13617 et 13667 Malibu SS et 13639 Malibu sur les ailes arrières.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 8.11.66

La Commission d'expertise-type