

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F O R D		Mustang V-8		1967	5 6 9 1	
Caractéristiques "Mustang" + "289" devant les portes et "Mustang" sur couvercle du coffre							
"7 ... A" devant le No du châssis		*		Carburant: essence	Nombre de cylindres: 8		
Constructeur du châssis FORD Motor Co (USA) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich							
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur paroi du coffre-moteur + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur V-8 - 289 cu.in. - "A" à l'avant à gauche sur la culasse							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	4'728 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm:	
Temps	4	Transmission méc. synchronisée **)				Longueur 4'663	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3			Largeur 1'800	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant	1'475		Hauteur 1'340	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	175	Voie arrière	1'475		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique Diam. de braq. 12,20/11,70				Empattement 2'743	
Frein de service hydraulique, assisté par dépression, 2 circ. AV=à disques/AR=à exp.interne							
2ème frein		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm.
A vide	800	640	1'440	Dimension	F 70-14	F 70-14	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	1'200	1'200	Largeur
Total			1'940		SS Wide	Oval	Hauteur
Gar. de fabr.	1'030	910	1'940				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur FORD		C.V. frein 225 SAE	
Alésage		101,60		Course		72,89	
						C.V. impôts 24,08	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet					
Nombre de places: total		***) 4		(avant 2 milieu		arr. 2)	
		***) 5		2		3	
						Places debout	

Phares: marque	2/ FOMOCO 2	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	AR = combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 92 dB
Rélecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intér, centre haut + extér, gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés, sous pare-chocs		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	85 bB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : voir programme de fabrication
- **) Transmission : sur demande, boîte mécanique à 4 vitesses, toutes synchronisées, ou boîte automatique Cruise-O-Matic avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
- ***) Nombre de places : Cabriolet et coupé fastback 4 places
coupé hardtop 5 places.
- §) Modifiés par l'importateur :
Feux de position : sont branchés avec les phares, des ampoules blanches sont montées.
Echappement : sortie 8 cm avant l'extrémité de la carrosserie, incliné env. 30° vers le bas.

Lieu et date de l'expertise-type

Rothrist, 10.11.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F O R D		Mustang V-8		1967	5 6 9 1	
Caractéristiques "Mustang" + "289" devant les portes et "Mustang" sur couvercle du coffre							
"7 ... A" devant le No du châssis		*)		Carburant essence	Nombre de cylindres 8		
Constructeur du châssis FORD Motor Co (USA) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich							
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur paroi du coffre-moteur + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur V-8 - 289 cu.in. - "A" à l'avant à gauche sur la culasse							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	4'728 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission méc. synchronisée **)		Longueur 4'663			
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3	Largeur 1'800			
Entrainement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'475	Hauteur 1'340	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		175	Voie arrière	1'475	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique		Diam. de braq. 12,20/11,70		Empattement 2'743	
Frein de service hydraulique, assisté par dépression, 2 circ. AV=à disques/AR=à exp.interne							
2ème frein		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	800	640	1'440	Dimension	F 70-14	F 70-14	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	1'200	1'200	Largeur
Total			1'940		SS-Wide	Oval	Hauteur
Gar. de fabr.	1'030	910	1'940				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur		FORD	C.V. frein 225 SAE
Alésage		101,60		Course		72,89	C.V. impôts 24,08
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet					
Nombre de places: total		***) 4		(avant 2 milieu		arr. 2)	Places debout
		***) 5		2		3	

Phares: marque	2/ FOMOCO 2	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	AR = combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques (2-vit.) + lave-glace	
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 92 dB	
Rélecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur 2/ intér. centre haut + extér. gauche	
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés, sous pare-chocs		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	85	bB à 4'800 t/min.	

Observations et exceptions

- *) Modèles : voir programme de fabrication
- **) Transmission : sur demande, boîte mécanique à 4 vitesses, toutes synchronisées, ou boîte automatique Cruise-0-Matic avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
- ***) Nombre de places : Cabriolet et coupé fastback 4 places
coupé hardtop 5 places.
- §) Modifiés par l'importateur :
Feux de position : sont branchés avec les phares, des ampoules blanches sont montées.
Echappement : sortie 8 cm avant l'extrémité de la carrosserie, incliné env. 30° vers le bas.

Lieu et date de l'expertise-type

Rothrist, 10.11.66

La Commission d'expertise-type