

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Typo		Modèle	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F O R D		Mustang GT V-8		1967	5 6 9 2	
Caractéristiques "Mustang" à l'arrière du véhicule, "GT" devant les portes							
"7 ... S" devant le No du châssis		*		Carburant essence	Nombre de cylindres 8		
Constructeur du châssis FORD Motor Co (USA) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich							
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur paroi du coffre-moteur + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur V-8 - 390 cu.in. - "S" à l'avant à gauche sur le bloc-cylindres							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	6'383cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. synchronisée **)				Longueur 4'663	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3		**)		Largeur 1'800	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'475	Hauteur 1'340	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 200		Voie arrière	1'475	Empattement 2'743	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique Diam. de braq. 11,50/11,20				Porte à faux arr. 1'050	
Frein de service hydraulique, assisté par dépression, 2-circ. - AV=à disques/AR=à exp.interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	860	660	1'520	Dimension	F 70-14	F 70-14	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	1'000	1'000	Largeur
Total			1'940		SS Wide Oval		Hauteur
Gar. de fabr.	1'030	910	1'940				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur FORD		C.V. frein. 320 SAE	
Alésage		102,87		Course		96,01	
						C.V. Impôts 32,51	
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet							
Nombre de places: total ***)		4		(avant 2 milieu arr. 2)		Places debout	
***)		5		2		3	

§) Phares: marque	2/ FOMOCO 2	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Duplo, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
§) Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	AR = combinés avec feux arrières	(rouge)
§)	2/ projecteurs à longue portée	Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 93 dB
Réflecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale		Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés, sous pare-chocs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82 bB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : voir programme de fabrication
- **) Transmission : sur demande, boîte mécanique à 4 vitesses, toutes synchronisées, ou boîte automatique Cruise-O-Matic avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
- ***) Nombre de places : Cabriolet et coupé fastback 4 places
coupé hardtop 5 places.
- §) Modifiés par l'importateur :
Feux de position : sont branchés avec les phares, des ampoules blanches sont montées.
Phares intérieurs: sont utilisés comme projecteurs à longue portée.

Lieu et date de l'expertise-type Rothrist, 10.11.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F O R D		Mustang GT V-8		1967	5 6 9 2	
Caractéristiques "Mustang" à l'arrière du véhicule, "GT" devant les portes							
"7 ... S" devant le No du châssis			*) Carburant essence		Nombre de cylindres 8		
Constructeur du châssis FORD Motor Co (USA) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland) SA, Zurich							
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur paroi du coffre-moteur + sur plaquette							
N° du moteur frappé							
Type du moteur V-8 - 390 cu.in. - "S" à l'avant à gauche sur le bloc-cylindres							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	6'383cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. synchronisée **)				Longueur 4'663	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3		**)		Largeur 1'800	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'475	Hauteur 1'340	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 200		Voie arrière	1'475	Empattement 2'743	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique Diam. de braq. 11,50/11,20				Porte à faux arr. 1'050	
Frein de service hydraulique, assisté par dépression, 2-circ. - AV=à disques/AR=à exp.interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	860	660	1'520	Dimension	F 70-14	F 70-14	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	1'000	1'000	Largeur
Total			1'940		SS Wide Oval		Hauteur
Gar. de fabr.	1'030	910	1'940				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur		FORD	C.V. frein 320 SAE
Alésage			102,87	Course		96,01	C.V. impôts 32,51
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet				
Nombre de places: total ***)			4	(avant 2 milieu		arr. 2)	Places debout
***)			5	2		3	

§) Phares: marque	2/ FOMOCO 2	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Duplo, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
§) Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs	AR = combinés avec feux arrières	(rouge)
§)	2/ projecteurs à longue portée	Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 93 dB
Réfecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés, sous pare-chocs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82 bB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : voir programme de fabrication
- ***) Transmission : sur demande, boîte mécanique à 4 vitesses, toutes synchronisées, ou boîte automatique Cruise-O-Matic avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
- ****) Nombre de places : Cabriolet et coupé fastback 4 places
coupé hardtop 5 places.
- §) Modifiés par l'importateur :
Feux de position : sont branchés avec les phares, des ampoules blanches sont montées.
Phares intérieurs: sont utilisés comme projecteurs à longue portée.

Lieu et date de l'expertise-type Rothrist, 10.11.66

La Commission d'expertise-type
du Service des Véhicules