

Chariot de travail (vhc.spécial) +)	Marque RHEINSTAHL	Type M 4 0	Fiche d'homologation n° CH 5692 03
--	----------------------	---------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "M 40" sur plaquette du constructeur à droite latéralement sur longeron
"RHEINSTAHL M 40" de chaque côté du bras de travail

Numéro du châssis frappé _____ à droite latéralement sur longeron
Signe d'identification du moteur frappé "F 3 L 912" à gauche latéralement sur bloc-moteur
Constructeur RHEINSTAHL HANOMAG AG, Hannover Importateur U. AMMANN Baumaschinen AG, Langenthal/BE

<u>CHASSIS</u> Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>8</u> Entraînement <u>toutes roues</u>	<u>MOTEUR</u> Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>à gauche "Orbitrol"</u> Assistance _____ -	Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>hydr., air comprimé, l-circ., l-cond., exp. interne</u>	Type <u>F 3 L 912</u>
Frein auxiliaire (<u>à ressorts, exp. int.</u>) [sur toutes les roues	Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>3</u>
Frein stationn ^t . (<u>dispositif relâchement d'un réservoir séparé</u>)	Alésage <u>100</u> Course <u>120</u>
Transmission <u>méc./hydr.av.boîte réduct.comm.pneum. Vit.= 2</u>	Cylindr. <u>2826</u> cm ³ CV-Impot <u>14,39</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>16,2</u> km/h	CV-puiss. <u>50,5</u> (DIN) à <u>2500</u> t/m

<u>CARROSSERIE</u> Forme <u>Excavatrice hydraulique</u> Nombre portes <u>1</u>	Refroidissement <u>air</u>
_____ Toit ouvert _____ -	Bruit <u>81</u> dB (A) à <u>2500</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>1</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Amortissement bruit <u>1</u> pot échappem ^t <u>300 x 120 x 230 mm (**)</u>

<u>DIMENSIONS</u>	Voie	AV <u>2000</u>	AR <u>2000</u>
*) Diam. braquage	G <u>14,0</u>	DR <u>13,4</u>	
Empattement <u>2400</u>	/ / / /		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>7680</u>	_____	
Largeur	<u>2500</u>	_____	
Hauteur	<u>4000</u>	_____	
Porte à faux AV	<u>4280</u>	_____	
AR	<u>1000</u>	_____	
lat.	_____	_____	

<u>POIDS</u>	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>4620</u>	_____	<u>6480</u>	<u>11100</u> *)
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	<u>4620</u>	_____	<u>6480</u>	<u>11100</u>
Garantie fabr.	<u>8000</u>	_____	<u>8000</u>	<u>13000</u>
Dimens. pneus	<u>8,25 - 20 EM 12 PR</u>			_____
Charge p. essieu	<u>7800</u>	<u>(6,25)</u>	<u>7800</u>	<u>(6,25)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____			_____ kg

Distance dep.volant vers l'avant = 4800 mm (+)

