

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle	J A W A		250 559 / 04		—	5 7 0 4	
Caractéristiques "559" sur plaquette du constructeur, à l'avant sur tube de direction + devant							
le No du cadre et celui du moteur		Carburant		essence		Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis JAWA-MOTOKOV, Prag (CS) - Importateur Comot AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, latéralement sur tube du cadre inférieur avant							
N° du moteur frappé à gauche, sur carter du moteur							
Type du moteur 559 - (frappé comme préfixe du No du châssis)							
Position du mot. centre bas Frein-moteur							
Cylindrée	248,5 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission mécanique				Longueur 2'020	
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 4				Largeur 665	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Hauteur 1'025	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 105		Voie arrière		Empattement 1'370	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 260	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	60	80	140	Dimension	3.25-16	3.25-16	Longueur
Charge utile	33	107	140	Charge pneu	260	260	Largeur
Total	93	187	280				Hauteur
Gar. de fabr.	100	200					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur JAWA		C.V. frein 14 DIN	
Alésage 65			Course 75		C.V. Impôts 1,267		
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
selle double d'origine, longueur 625 mm, largeur 240 mm, avec courroie de retenus							

Phares: marque	1/ PAL	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	
Feux de position	1/ dans le phare	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ combiné avec feu stop 100x20	Avertisseur 1/ électrique
Réfecteurs	1/ séparé \varnothing 50	Rétroviseur
Feu stop	1/ combiné avec feu arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	combiné av. feu arrière	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	85 bB à 5'000 t/min +)	

Observations et exceptions :

- +) Amortissement du bruit : carburateur et silencieux d'aspiration
- | | | |
|----------------------|---------------|--------|
| 2 pots d'échappement | longueur | 780 mm |
| | \varnothing | 80 mm |
| sortie \varnothing | | 30 mm |

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 18.11.66/27.1.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocycle	J A W A		250 559 / 04		—	5 7 0 4	
Caractéristiques "559" sur plaquette du constructeur, à l'avant sur tube de direction + devant							
le No du cadre et celui du moteur		Carburant		essence		Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis JAWA-MOTOKOV, Prag (CS) - Importateur Comot AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, latéralement sur tube du cadre inférieur avant							
N° du moteur frappé à gauche, sur carter du moteur							
Type du moteur 559 - (frappé comme préfixe du No du châssis)							
Position du mot. centre bas Frein-moteur							
Cylindrée	248,5 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission mécanique				Longueur 2'020	
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 4				Largeur 665	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Hauteur 1'025	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 105		Voie arrière		Empattement 1'370	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 260	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	60	80	140	Dimension	3.25-16	3.25-16	Longueur
Charge utile	33	107	140	Charge pneu	260	260	Largeur
Total	93	187	280				Hauteur
Gar. de fabr.	100	200					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur JAWA			C.V. frein 14 DIN
Alésage 65			Course 75			C.V. Impôts 1,267	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	
selle double d'origine, longueur 625 mm, largeur 240 mm, avec courroie de retenue							

Phares: marque	1/ PAL	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	
Feux de position	1/ dans le phare	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ combiné avec feu stop 100x20	Avertisseur 1/ électrique
Réfecteurs	1/ séparé \varnothing 50	Rétroviseur
Feu stop	1/ combiné avec feu arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	combiné av. feu arrière	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	85 bB à 5'000 t/min +)	

Observations et exceptions

+) Amortissement du bruit : carburateur et silencieux d'aspiration
2 pots d'échappement longueur 780 mm
 \varnothing 80 mm
sortie \varnothing 30 mm

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 18.11.66/27.1.67

La Commission d'expertise-type