

Genre du véhicule		Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No	
51) Chariot de travail		RAPID - DULEVO	1 2 0 D	CH	5704 01
Constructeur	DULEVO S.p.A., I-43016 S. Pancrazio (Parma) / Italia				
Identification	sur la plaquette du constructeur "120 D"				
	numero du châssis -				
Plaquette du constructeur	à gauche, dans l'espace des pieds du conducteur				
Numéro du châssis	à l'arrière, à droite en haut sur le cadre				
Identification du moteur	"RW 268" à droite, à l'avant latéralement sur carter du volant, plaquette rivée				
Importateur	RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, 8953 Dietikon				
Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 3	Marque	RUGGERINI	Type	RW 268
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique + assistance hydraulique, sur roue AR	Carburant	D	Position	arrière
Entraînement	sur roue arrière	Refroidissement	eau	Cylindres	2
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Alésage	90	Course	85
		Cylindrée	1081	CV-impôt	5,51
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Puissance en kW	12 DIN	à min-1	2000
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Couple max. Nm	59	à min-1	1750
Ralentisseur	-	Déparasitage	-	Silencieux	
Contrôle 2 circuits	-	l = 300xØ 110 mm Insonorisation: tôles enveloppant le moteur en haut et à gauche			
Carrosserie/Equipement balayeuse §)		Poids			
Nombre de portes	-	avant	510	arrière	1565
Cantures sécurité avant	-	Poids à vide	1055		
Cale	1/175x120x120 mm	Répartition charge	-		
Antivol	-		1565		
Réservoir carburant	1/ 25 litres, tôle d'acier	Poids garantis	1960		
Avertisseur	BOSCH EI 20018 ou d'autres modèles homologués	Pneus	4.00 - 8	4.00 - 8	+) )
Nombre de places total	1 av. centre ar	Pty/bar	8 / 9,0	8 / 9,0	
Dimensions	intérieur extérieur	Charge	1330	665	
Longueur	2500	pour Vmax	25	25	
Largeur	1500	Jantes	3.00 D - 8 acier		
Hauteur	1420		mécanique automatique		
Porte à faux avant	1100	Empattement	1010		
Porte à faux arrière	390	Essieu double av ar	-		
Garde au sol	à vide - en charge -	Voie av	1390		
		Voie ar	-		
		Braquage Ø g	2800 d 2800		
			Garantie poids remorquable avec/sans frein -		
			Garantie poids de l'ensemble -		
			Poids remorquable testé -		
			Charge garantie sur le toit -		
			Vitesse maximale selon le constructeur 10,0 km/h		
			testée 11,0 km/h à min-1 2050 moteur - prise de force		
(longueur et largeur sans dispositif d'aspiration)					

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule		
hl	-	77,0	71,0	1500	aa)	Chariot de travail		
						RAPID-DULEVO	1 2 0 D	
						Homologation No CH	5704 01	
						Carrosserie	balayeuse	
F	G	H	J	R		Places	total	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24						1	
b = 4,20 à 1900 min-1	k = à	min-1	k = à	min-1		Poids à vide	1565	Carburant
b = 3,40 à 1400 min-1	k = à	min-1	k = à	min-1		Charge utile	-	Cylindrée
b = 4,30 à 1750 min-1	k = à	min-1	k = à	min-1		Poids total	1565	CV-Impôt
O	O+P							D
S Bacharach = 3,5	Pompe d'injection	-						1081
								5,51

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

+ ) Variante de pneus : 4.00 - 8 élastique AV = 1440 kg AR = 720 kg.

§ ) Equipement : livrable sur demande avec dispositif d'aspiration flexible, de couleur orange, pour le balai latéral, signalisation non exigée.

Lieu et date de l'homologation Dietikon, 25.05.84  
Vn/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation