

ATTESTATION DE TYPE

COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOY.

Catégorie

Remorque

Marque

WIGWAM

Désignation du type / Signe de reconnais.

142

Remorque camping

Bordereau-type

N° 571

Moyens de reconnaissance du type Désignation " 142" correspond à la largeur totale en cm.
 N° de châssis frappé Sur le timon, et sur plaquette du constructeur, à l'avant, à droite
 N° de moteur frappé —
 Constructeur du châssis AUTROPA A.G., Stockerstrasse 4, ZURICH
 Constructeur du moteur —

MOTEUR

Marque et type
 Genre
 Carburant
 Nombre cyl. Temps
 Alésage mm.
 Course mm.
 C.V.-Impôt
 Cylindrée totale cm³
 C.V. frein
 Refroidissement
 Empl. du moteur

CHASSIS

Nombre d'essieux 1
 Entraînement sur
 1. Frein
 2. Frein
 3. Frein
 Frein de remorque
 Direction
 Crochet de remorque A rotule ø 50 mm.
 Nombre de vit. avant
 Vit. en 1^{re} vit. en prise dir.

CARROSSERIE

Constructeur AUTROPA A.G.
 Genre/Forme
 Remorque camping
 Nombre de portes 1
 Nombre de places ass. Total —
 Avant Milieu Arrière
 Nombre de places debout —
 Pour motos: Siège arrière
 Sidecar

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	— kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) Y compris mobilier et équipement	kg.	kg.	265 kg.
Charge utile	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)	kg.	kg.	— kg.
Pneumatiques: Dimension	16 x 4		simples /
Capacité de charge (par pneu 200 kg.)	400 kg.		kg.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marques	—
Feux de position	—
Feux stop	1, combiné
Indicateurs de direction : Syst.	—
Avertisseur	—
Syst. anti-éblouissant	—
Feux rouges	1, combiné
Eclairage du No de cont.	1, combiné
Emplacement	—
Essuie-glace	—

1)

DIMENSIONS

Voie	} avant	—	mm.
		} arrière	—
1240	mm.		—
AV. 1420	mm.	—	
Empatement	—	mm.	
Longueur hors-tout	AV. timon	2180	mm.
Hauteur (non chargé)	—	2120	mm.
Garde au sol	—	280	mm.
Porte à faux, arrière	—	1000	mm.
Crochet de remorque (haut, dep. sol)	—	—	mm.
Crochet de remorque (porte à faux)	—	1800	mm.
Diamètre de braguage ext. gauche	—	—	m.
Diamètre de braguage ext. droite	—	—	m.
Dim. Intérieures		1990	mm.
Longueur du pont de charge *)		1410	mm.
Largeur du pont de charge		1825	mm.
Hauteur intérieure		350	mm.
Haut. du pont dep. le sol		—	mm.
Ridelles (hauteur)		—	mm.

OBSERVATIONS
 Cette remorque tombe sous le coup des dispositions
 concernant les remorques pour le transport de ba-
 gages. (Art. 17 du HE)
 Elle ne peut être attelée qu'à des voitures de tou-
 risme ayant une largeur totale minimum de 1,420 m.

*) Avec tiroir poussé à l'extérieur = 700 mm. plus
 long (N'est tiré qu'à l'arrêt)

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RG)
 1) Indicateurs de direction : Lorsque la voiture
 n'est pas équipée de flèches indicatrices, mais
 avec des feux clignotants, il y a lieu d'équiper
 également la remorque avec des feux clignotants
 à l'arrière, à gauche et à droite.

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 21. 3. 1950

La commission d'expertises-types