

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°			
Camion	CITROEN		HY 78		5713			
Caractéristiques "HY 78" sur plaquette du constructeur, à droite, sur tableau de bord.								
No de départ 5'200'000		Carburant essence		Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis SA André CITROEN, Paris (F) - Importateur CITROEN SA, Genève								
N° du châssis frappé à l'avant, en haut à l'extrémité du longeron droit + sur plaquette								
N° du moteur frappé à droite, sur le carter								
Type du moteur H 78 - sur plaquette du moteur (en ligne, vertical, OHV)								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'911 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc. synchronisée				Longueur 4'278		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3			Largeur 1'997/2'050		
Entraînement	avant	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	25,5	Voie avant	1'628	Hauteur 2'300		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	94	Voie arrière	1'660	Empattement 2'518		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,20/12,30		Porte à faux arr. 622		
Frein de service hydraulique, à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	955	435	1'390	Dimension	17-400 X	17-400 X	19-400	Longueur 2'440
Charge utile	510	1'075	1'585	Charge pneu	1'700	1'700	ou	Largeur 1'310/1'750
Total	1'465	1'510	2'975		Michelin X		19-400 X	Hauteur 1'850
Gar. de fabr.	1'580	1'600	2'975					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 + 1 AR			Porte à faux arr. 550	
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur		CITROEN		C.V. frein 48 SAE
Alésage		78		Course		100		C.V. impôts 9,73
Forme de la carrosserie		fourgon						
Nombre de places: total		2 + 1		(avant milieu arr.)		Places debout		

Phares: marque	2/ CIBIE E 2	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec témoins acoust.
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés, sous les phares	(blanc)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = séparés, au-dessus des feux AR	(orange)
Feux de gabarit	2/ à l'arrière (blanc/rouge)	Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) = 86 dB
Rélecteurs	2/ séparés $\varnothing$ 50	Rétroviseur	2/ sur portes cabine
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesuré du bruit	79 dB à 3'500 t/min		

Observations et exceptions

Véhicule équipé d'un dispositif de protection derrière le siège du conducteur.

Echappement admis selon décision DFJP du 24.7.52.

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, 22.11.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°				
Camion	CITROEN		HY 78		5713				
Caractéristiques "HY 78" sur plaquette du constructeur, à droite, sur tableau de bord									
No de départ	5'200'000	Carburant	essence	Nombre de cylindres	4				
Constructeur du châssis	SA André CITROEN, Paris (P) - Importateur CITROEN SA, Genève								
N° du châssis frappé	à l'avant, en haut à l'extrémité du longeron droit + sur plaquette								
N° du moteur frappé	à droite, sur le carter								
Type du moteur H 78 - sur plaquette du moteur (en ligne, vertical, OHV)									
Position du mot. avant	Frein-moteur								
Cylindrée	1'911 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm						
Temps	4	Transmission	méc. synchronisée						
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3		Longueur	4'278			
Entraînement	avant	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	25,5	Voie avant	1'628	Largeur	1'997/2'050		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	94	Voie arrière	1'660	Hauteur	2'300		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 12,20/12,30		Empattement	2'518			
Frein de service hydraulique, à expansion interne									
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues avant									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm	
A vide	955	435	1'390	Dimension	17-400 X	17-400 X	19-400	Longueur	2'440
Charge utile	510	1'075	1'585	Charge pneu	1'700	1'700	ou	Largeur	1'310/1'750
Total	1'465	1'510	2'975	Michelin X		19-400 X		Hauteur	1'850
Gar. de fabr.	1'580	1'600	2'975					Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			2 + 1 + 1 AR	Porte à faux arr.	550
Direction: position		à gauche - avancée		Marque du moteur		CITROEN		C.V. frein	48 SAE
Alésage		78		Course		100		C.V. impôts	9,73
Forme de la carrosserie		fourgon							
Nombre de places: total		2 + 1		(avant milieu arr.)		Places debout			

Phares: marque	2/ CIBIE E 2	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec témoins acoust.
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV = séparés, sous les phares	(blanc)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = séparés, au-dessus des feux AR	(orange)
Feux de gabarit	2/ à l'arrière (blanc/rouge)	Essuie-glace	2/ électriques
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) = 86 dB
Réfecteurs	2/ séparés $\varnothing$ 50	Rétroviseur	2/ sur portes cabine
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement élect.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 dB à 3'500 t/min		
Observations et exceptions			

Véhicule équipé d'un dispositif de protection derrière le siège du conducteur.

Echappement admis selon décision DFJP du 24.7.52.

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, 22.11.66

La Commission d'expertise-type