

Genre du véhicule Véhicule pour transports mixtes	Marque de fabrique F I A T	Type 1 2 4 Familiare	Modèle 124 AF	Bordereau-type N° 5 7 1 6			
Caractéristiques "FIAT 124" sur porte arrière, - "FIAT 124 AF" préfixe au No du châssis, "124 A 000" préfixe au No du moteur							
		Carburant essence	Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur FIAT - Suisse SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant sur l'auvent + sur plaquette							
N° du moteur frappé à l'avant, à gauche sur le bloc							
Type du moteur 124 A 000 - en ligne, vertical, OHV, carburateur SOLEX à double corps C 32 PHH/6							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'197 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm				
Temps 4	Transmission méc. toute synchronisée			Longueur 4'030			
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'625				
Entraînement arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 35	Voie avant 1'330	Hauteur 1'440				
Nombre d'axes 2	Vitesse en prise dir. 140	Voie arrière 1'300	Empattement 2'420				
Nombre de pneus 4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,70				
Porte à faux arr. 1'021							
Frein de service hydraulique, à disques (régulateur de pression sur les roues arrière)							
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	460	450	910	Dimension	5.60 S 13	5.60 S 13	Longueur 970/1'300
Charge utile	70	360	430	Charge pneu	920	920	Largeur 940/1'280
Total	530	810	1'340		6 PR		Hauteur 830
Gar. de fabr.	600	850	1'340				Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 4 + 1 AR		Porte à faux arr. 650		
Direction: position à gauche ou à droite		Marque du moteur FIAT			C.V. frein 65 SAE/60 DIN		
Alésage 73		Course 71,5			C.V. impôts 6,10		
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total 5		(avant 2 milieu		arr. 3 )		Places debout	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ CARELLO - SIEM - ELMA	Indic. de direction	AV= combinés avec feux pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR = au-dessus des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Rélecteurs	2/ sous feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér. gche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement élect.	12 Volts		
Mesure du bruit	73 dB à 5'400 t/min +)	- Avertisseur =	90 dB

Observations et exceptions

+) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration marqué. FIAT IGM 4601 S  
 2 pots d'échappement FIAT IGM 4601 AS  
 FIAT IGM 4601 BS.

C 1

Pot principal I G M 4959 AS / IGM 4959 AS  
 Pot complémentaire I G M 4959 BS / IGM 4959 BS

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 22.11.66

La Commission d'expertise-type

Sw

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type		Modèle	Bordereau-type N°
Véhicule pour transports mixtes	F I A T			1 2 4	Familiare	124 AF	5 7 1 6
Caractéristiques "FIAT 124" sur porte arrière, - "FIAT 124 AF" préfixe au No du châssis, "124 A 000" préfixe au No du moteur							
Constructeur du châssis				Carburant		Nombre de cylindres	
FIAT, Torino (I) - Importateur FIAT - Suisse SA, Genève				essence		4	
N° du châssis frappé à droite, à l'avant sur l'auvent + sur plaquette							
N° du moteur frappé à l'avant, à gauche sur le bloc							
Type du moteur 124 A 000 - en ligne, vertical, OHV, carburateur SOLEX à double corps C 32 PHH/6							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1'197 cm³ Frein de remorque						Dimensions ext. en mm	
Temps 4 Transmission méc. toute synchronisée						Longueur 4'030	
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4						Largeur 1'625	
Entretien arrière Vitesse en 1 <sup>re</sup> 35 Voie avant 1'330						Hauteur 1'440	
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 140 Voie arrière 1'300						Empattement 2'420	
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 10,70						Porte à faux arr. 1'021	
Frein de service hydraulique, à disques (régulateur de pression sur les roues arrière)							
2ème frein mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	460	450	910	Dimension	5.60 S 13	5.60 S 13	Longueur 970/1'300
Charge utile	70	360	430	Charge pneu	920	920	Largeur 940/1'280
Total	530	810	1'340		6 PR		Hauteur 830
Gar. de fabr.	600	850	1'340				Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
				4 + 1 AR		650	
Direction: position à gauche ou à droite				Marque du moteur		C.V. frein 65 SAE/60 DIN	
				FIAT		6,10	
Alésage 73				Course		C.V. impôts	
				71,5			
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total 5				(avant 2 milieu . arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque	2/ CARELLO - SIEM - ELMA	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= combinés avec feux pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares		AR = au-dessus des feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Réflecteurs	2/ sous feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér. gche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	73 dB à 5'400 t/min +)	- Avertisseur =	90 dB

Observations et exceptions

- +) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration marqué. FIAT IGM 4601 S  
 2 pots d'échappement FIAT IGM 4601 AS  
 FIAT IGM 4601 BS.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 22.11.66

La Commission d'expertise-type