

Chariot de travail (Vhc. spécial)	Marque SCOOPMOBILE	Type LD - 7 A	Fiche d'homologation n° CH 5738 01
--------------------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "SCOOPMOBILE" à l'arrière à gauche sur carénage du moteur et sur
nouveaux de roues.
"LD - 7 A" à l'avant de chaque côté sur châssis élévateur

Numéro du châssis frappé à l'avant à dr. en bas s. articulation centrale et s. plaqu. construct.
Signe d'identification du moteur frappé "JN 130" s. plaquette rives à droite sur le bloc-moteur
Constructeur MIXERMOBILE Manuf. PORTLAND (USA) Importateur BOTZ & Co. S.A., BIENNE

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. ttes l.r.
Direction hydr. à pivot centr. Assistance hydraulique
Frein de service A air compr. exp. int. l-circ. s. ttes les roues
Frein auxiliaire Méc. exp. int. s. arbre cardan 350 Ø x env. 50 mm
Frein stationn. agissant s. ttes l. r. ou si entraînement. décl. AV
Transmission Conv. couple "ALLISON" *) Nombre vit. 3 AV + 3 AR
+ boîte réversible Vitesse max. 16 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
Marque CUMMINS Carbur. D
Type J N 130
Position à l'arr. Nombre cyl. 6
Alésage 105 Course 127
Cylindr. 6595 cm³ CV-Impot 33,58
CV-puiss. 130 (SAE) à 2500 t/m
Refroidissement Eau
Bruit 85 dB (A) à 2500 t/m
Amortissement bruit 1 pot échappent
1000 x 300 mm Ø

CARROSSERIE Forme Pelle chargeuse Nombre portes 2
Toit ouvert _____
Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS

	Vole	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>14,0</u>	<u>14,60</u>
Empattement	<u>2700</u>		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>6700</u>		
Largeur	<u>2500</u>		
Hauteur	<u>2930</u>		
Porte à faux	AV <u>2200</u>		
	AR <u>1800</u>		
	lat.		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>4760</u>	<u>-</u>	<u>6650</u>	<u>11410</u>
Charge utile	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>---</u>
Poids total	<u>4760</u>	<u>-</u>	<u>6650</u>	<u>11410</u>
Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>---</u>
Dimens. pneus	<u>16,00-24</u>	<u>-</u>	<u>16,00-24</u>	<u>12 Ply</u>
Charge p. essieu	<u>7170</u>	<u>-</u>	<u>7170</u>	<u>(2,1 atü)</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				<u>kg</u>

Distance dep. volant vers l'avant = 4670 mm

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route 2/HELLIA K 1023 Avertisseur optique -
 Feux de croisement Bilux Feux de position 2/séparés
 Feux de gabarit 2/comb.s. protect. denture Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électr. (1 ton) Niv. sonore 84 (dB/B)
 Essuie-glace 1/électr. Lave-glace -
 Feux arrières 2/séparés Catadioptrés 2/sép.75 Ø rge
 Feux stop - Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/séparés
 Rétroviseur 2 + 2 à l'avant Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/
 AV 2/comb.av.feux de gabarit AR 2/séparés orange
 Avert. clign. - Lampes de travail 2/séparées
2/ cales d'arrêt 240 x 160 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de travail (Vhc.spéc.)
 Marque & type SCOOPMOBILE L D - 7 A
 Chassis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 5738 01
 Forme de la carr. Pelle chargeuse
 Couleur - (selon véhicule)
 Places ass. : Total 1 (1 avant)
 Poids à vide 11410 Carburant D
 CV 33,58
 Charge utile - Cylindrée 6595 cm³
 Poids total 11410 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

*) 3e vitesse bloquée par arrêt soudé au support du levier de c.v.

Inscription sur le permis de circulation, page 4 :

- Surveillance par convoyeur ou par bonne visibilité au moyen des 2 miroirs placés à l'avant et permettant de voir latéralement.
- Dispositif de protection de la denture avec feux de gabarit combinés avec clignoteurs
- Cale d'arrêt pour immobilisation dans les déclivités.

Lieu et date de l'expertise

Brügg, 26.7.1968

La commission d'expertise