

Machîne de travail (Vhc. spécial)	Marque SENNEBOGEN	Type SK 7	Fiche d'homologation n° CH 5740 01
--------------------------------------	----------------------	--------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "SENNEBOGEN" et "SK 7" à l'arrière du vhc. s. plaquette constructeur à l'avant à droite sur chariot supérieur

("EI" après la désignation du type s. plaquette constructeur conc. direction)

Numéro du châssis frappé à l'avant latér. s. longeron et sur plaquette du constructeur

Signe d'identification du moteur frappé "F 4 L 912" à droite. s. bloc-moteur (plaquette rivée)

Constructeur Masch, fabrik SENNEBOGEN GmbH, STRAUBING(D)-Importateur : BRUN & Cie AG, NEBIKON

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 8 Entraînement s.ttes roues

Direction hydraulique à impulsions +)

Frein de service A air compr. hydr.exp.int.1 circ. s.ttes roues

Frein auxiliaire A accumul. énergie, ruban ext. s.cardan, dispo-

Frein stationn<sup>t</sup>. sitif relâchement av. réservoir séparé.

Transmission Mécanique, réversible 4 x 2 vitesses

Blocage differ. - Crochet rem.broche AV/AR vitesse max. 20(10+) km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4

Marque DEUTZ. Carbur. D

Type F 4 L 912

Position à l'arrière Nombre cyl. 4

Alésage 100 Course 120

Cylindr. 3768 cm<sup>3</sup> CV-Impot 19,2

CV-puiss. 49 (DIN) à 2000 t/m

Refroidissement Air

Bruit 80 dB (A) à 2050 t/m

Amortissement bruit 1 pot échappem<sup>t</sup>

CARROSSERIE Forme Grue Nombre portes 1

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

460 x 140 mm

DIMENSIONS Vole AV 1980 AR 1980  
Diam. braquage G 20,5 DR 19,5  
Empattement 2600

	Dimensions ext.	Dimensions int.
Longueur	8600	
Largeur	2580	
Hauteur	4000	
Porte à faux	AV 2500	
	AR 3500	
lat.		

POIDS	Avant	Millieu	Arrière	TOTAL
A vide	3970		8880	12850
Charge utile				
Poids total				12850
Garantie fabr.	9000		9000	
Dimens. pneus	9.00 - 20 EM		12 Ply	
Charge p. essieu	12800		12800	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				kg

Distance dep. volant vers l'avant = 3350 mm

EQUIPEMENT		Equipement électrique 12 V	
Feux de route	2/ HELLA A	Avertisseur optique	-
Feux de croisement	Bilux asvm.	Feux de position	2/ds.phares
Feux de gabarit	1/AV et 1/AR sur tableaux de marquage		
Avertisseur	1/électrique	Niv. sonore	85 (dB/A)
Essuie-glace	1/électrique	Lave-glace	-
Feux arrières	2/séparés	Catadioptrés	2/sép.rge 70 Ø
Feux stop	2/séparés	Feux de recul	-
Eclair. plaque contr.	1/séparé	Plaque forme haute/oblongue	
Rétroviseur	4/extérieurs + 1 miroir double		
Indic. direction clign.	4/av. lampe-témoin		
AV	orange	latér.	- AR orange
Avert. clign.	-	Lampes de travail	-
1 cale d'arrêt 250 x 200 mm			

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION	
Genre	Machine de travail (Vhc.spéc.)
Marque & type	SENNEBOGEN S K 7
Châssis n°	(selon véhicule)
Homologation n° CH	5740 01
Forme de la carr.	Grue
Couleur	(selon véhicule)
Places ass. : Total	1 (- avant)
Poids à vide	12850
Carburant	D
CV	19,2
Charge utile	---
Cylindrée	3768 cm <sup>3</sup>
Poids total	12850
Poids de l'ensemble	

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: N° de châssis du vhc. expertisé : 40146

+ ) Direction : Hydraulique à impulsions, non proportionnelle, non neutralisante.  
Vitesse maximum autorisée = 10 km/h

Inscription dans permis de circulation, page 4 :

- Chariot supérieur doit être assuré au moyen d'une broche
- Les vérins d'appui doivent être enlevés
- Panneaux de marquage 60 x 60 cm jaune/noir AV & AR sur flèche av. feux de gabarit
- Disque de vitesse maximum 10 km/h
- Ne doit pas être remorqué.

Lieu et date de l'expertise

NEBIKON, 3.5.1968/5.3.1969

La commission d'expertise