

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial) *)	Marque de fabrique S T E C K	Type P W 18/21 - 912	Fiche d'homologation N° CH 5754 12
--	---------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Constructeur Ferdinand STECK Maschinenfabrik AG, 3533 Bowil (valable jusqu'au 31.12.78)
 Identification "PW 18/21-912" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur
 bruit

Plaquette constr. à droite, latéralement sur le tableau de bord
 N° du châssis à droite, en haut sur le support de stabilisation et à droite à l'arrière du chariot avant
 Ident. du moteur "F6L 912" à gauche, latéralement sur le bloc, sous le démarreur, plaquette
 Importateur princ. -
 Véhicule homologué PW 18/21 - 912 515 Signes fixes dans code du type PW 18/21 - 912

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 7
 Direction hydrostatique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique, réversible
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues **
 Frein de service air comprimé/hydraulique, 1 circuit, à expansion interne sur 2 roues AV + 4 roues AR
 Frein auxiliaire (à ressorts, progressif, sur les roues AR; pression de service par réservoir séparé; libération de sec. par rés.ép. (robinet plombé dans cabine); libération mécanique: vis sur les cylindres
 Frein d'arrêt -
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. manomètre double + lampe-témoin

Moteur
 Marque DEUTZ Type F6L 912
 Construction en ligne Temps 4.
 Carburant D Position avant
 Refroidiss. air Nombre cylindr. 6
 Alésage 100 Course 120
 Cylindrée 5652 CV-impôt 28,79
 Puissance en CV 106 DIN à t/min 2300
 Bruit 81 dB/A à t/min 2300
 Silencieux 1= 600 x Ø 180 mm
 Mesure des gaz Pacharach= 3,0/Bosch noircissement= 3,8
 Déparasitage - (à 70 %)

Carrosserie rouleau compresseur à pneus
 Nombre de portes 2 Indic. vit. -
 Ceintures sécurité - Retroviseur 2/de chaque côté
 Cale 1/370x190x150 mm Attelage AR=broche
 Antivol -
 Nombre de places t 1 av - centre - ar -
 Dimensions
 Longueur 5330 Empattements 3850
 Largeur 1880
 Hauteur 2900 Voie av 1050 ar 1570
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 870 ar 610 Braquage g 12450 d 12300
 Distance volant - vers l'avant du véhicule *) 3850

Poids
 avant 6660 arrière 9340 total 16000 +)
 Poids à vide -
 Charge utile -
 Poids total 16000
 Garantie fabr. 11.00 - 20 11.00 - 20
 Dimens. pneus 12 / 8,0 12 / 8,0 (Variantes voir remarques)
 Ply / bar 10500 14000
 Charge pour V max 25 25
 Garantie poids remorqueable avec frein -
 Garantie poids remorqueable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorqueable teste -
 Vitesse maximale selon le constructeur 20 km/h
 Vitesse maximale testée 20 km/h

Equipement	
Feux de route	HELLA K 21038+K 21047
Feux de croisement	HELLA K 21038+K 21047
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	
Clignoteurs	av HELLA K 12716 ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	2/ balais sans lave-glace
Essuie-glace	HELLA el 20005
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail (véhicule spécial) *)		
Marque et type	S T E C K PW 18/21 - 912		
Homologation N°	CH	5754 12	
Carrosserie	rouleau compresseur à pneus		
Places	total 1		avant
Poids à vide	16000 +)	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	28,79
Poids total	16000	Cylindrée	5652

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : distance volant - vers l'avant du véhicule = 3850 mm; selon le lest, le poids total peut dépasser 16000 kg.
- **) Entraînement : sur toutes les roues, les avant pouvant être libérées; blocage du différentiel arrière à commande mécanique.
- +) Poids à vide : véhicule de base 16000 kg y compris 3 plateaux de lest à l'arrière de 1300 kg chacune et 1 plateau de lest à l'avant de 1000 kg.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- 104 - des miroirs permettant d'observer sur les côtés sont obligatoires;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137 - signalisation obligatoire jaune/noir: sur la partie arrière + 2 panneaux à l'avant de chaque côté 580 x 220 mm;
- ne doit pas être remorqué (direction);
 - ne doit être déplacé qu'avec le réservoir d'eau vide.

(u) Bowil, 9.1.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules