

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail	S T E C K	TB 2200 HA	CH 5754 15

Constructeur	FERDINAND STECK MASCHINENFABRIK AG, CH-3533 Bowil		
Identification	"TB 2200 HA" sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à gauche, à l'avant, au-dessous de volant		
N° du châssis	en haut sur l'articulation		
Identification du moteur	".R12..." plaquette, à l'arrière sur le bloc (vu en direction de marche); soulever le siège, visible		
Importateur principal	-		
Véhicule homologué	2202 depuis l'arrière		

Châssis			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2 rouleaux
Direction	articulée hydrostatique avec assist. hydraulique		
Transmission	entraînement hydrostatique		
Nombre de vitesses	sans paliers	Entraînement	toutes roues
Frein de service	entraînement hydrostatique		
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur rouleau arrière		
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire		
Ralentisseur	-		
Contrôle 2 circuits	-		

Carrosserie			
rouleau compresseur (s.d. avec toit)			
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	-
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	-
Cale	1/ 140x170x110	Attelage	-
Antivol	-		
Nombre de places	1 av	centre	ar
Dimensions			
Longueur	intérieur	extérieur	Empattements
		2240	1600
Largeur	1120		Essieu double
Hauteur sans/avec toit	1540/2360	Voie	
Porte à faux	lat.	Voies	
	av	320	ar
	ar	320	Braquage
Distance volant - vers l'avant du véhicule			g 7100 d 8500
			1650

Moteur			
Marque	FARYMANN	Type	R 12
Construction	V	Temps	4
Carburant	D	Position	arrière
Refruidissement	air	Nombre cylindres	2
Alésage	98	Course	82
Cylindree	1236	CV-impôt	6,29
Puissance en kW	16 DIN	at/min	2500
	CV		
Bruit à l'arrêt	81 (g)	dB/A	at/min 2500
Silencieux	1= 640x80x80 *		
Mesure des gaz	Bacharach	3,5	
	BOSCH noircissement 3,1 (95 %)		

Poids			
avant	amère	total	
960	1180	2140	
Poids à vide			
Charge utile (sans eau)			
Poids total			
Garantie fabr. 2500			
Dimens. pneus 880xø 645 980xø 645 rouleaux			
Ply/bars			
Charge			
pour V max			
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur 7,0 km/h			
Vitesse maximale testée 8,0 km/h			

Equipement	-
Feux de route	-
Feux de croisement	-
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	-
Clignoteurs	av Hella K 12716 ar 2a (E)
Catadioptrés	av - ar I (E)
Feux de gabarit	av - ar -
Feux complémentaires	-
Eclairage plaque	-
Essuie-glace	- avec/sans lave-glace
Avertisseurs	-

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	S T E C K TB 2200 HA		
Homologation N°	CH	5754.15	
Carrosserie	rouleau compresseur		
Places	total	1	avant
Poids à vide	2140	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	6,29
Poids total	-	Cylindrée	1236

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Insonorisation: couvercle du moteur, à gauche, insonorisé.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 04.08.1980 / 11.08.1980

Service fédéral d'homologation