

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Motocycle léger	H O N D A		Monkey Z 50 M		5 7 5 5		
Caractéristiques <b>HONDA Miniscooter avec pneus 4.00 x 5. - "Z 50 M" devant le No du cadre, "Z 50 ME" devant le No du moteur</b>							
Constructeur du châssis		HONDA Motor GmbH, Tokyo (J) - Importateur H. Frerichs, Genève		Carburant	essence		
N° du châssis frappé		à droite, derrière le tube de direction					
N° du moteur frappé		à gauche, en bas sur le carter					
Type du moteur		49 cc = coulé sur le cylindre (OHC) - Z 50 ME = devant le No du moteur					
Position du mot.		centre Frein-moteur					
Cylindrée		49 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque			
Temps		4		Transmission mécanique			
Retroidissement		air (turbo)		Nombre vit. avant 3			
Entraînement		arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup> Voie avant			
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir. 40 Voie arrière			
Nombre de pneus		2		Bloquage différentiel Diam. de braq.			
Frein de service		mécanique, à expansion interne, à tringle, sur la roue arrière, à pied					
2ème frein		mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant, à main					
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	20	20	40	Dimension	4.00 x 5	4.00 x 5	Longueur
Charge utile	10	60	70	Charge pneu	80	80 à 1,3 attl	Largeur
Total	30	80	110		2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					NITTO		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		HONDA C.V. frein 2 DIN	
Alésage 39				Course		41,4 C.V. impôts 0,25	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total *)		1		(avant milieu arr. )		Places debout	
Dimensions du siège = 450 x 215 mm							

Phares: marque	1/ STANLEY ASS 9	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ STANLEY RR 40	Avertisseur 1/ électrique = 84 dB
Réflecteurs	1/ séparé $\phi$ 50 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ combiné avec feu arrière	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	69 dB à 5'500 t/min resp. 40 km/h	

Observations et exceptions

\*) Siège réglable : Ne peut circuler que dans la position haute.

§) Catadioptr : L'original est trop petit. L'importateur en pose un en complément de  $\phi$  50 mm, vertical, partie inférieure à 25 cm du sol.  
L'importateur supprime le support de la plaque avant.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 27.12.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type		Bordereau-type N°		
Motocycle léger	H O N D A		Monkey Z 50 M		5 7 5 5		
Caractéristiques	HONDA Miniscooter avec pneus 4.00 x 5. - "Z 50 M" devant le No du cadre, "Z 50 ME" devant le No du moteur						
Constructeur du châssis	HONDA Motor GmbH, Tokyo (J) - Importateur H. Frerichs, Genève		Carburant	essence	Nombre de cylindres		
N° du châssis frappé	à droite, derrière le tube de direction						
N° du moteur frappé	à gauche, en bas sur le carter						
Type du moteur	49 cc = coulé sur le cylindre (OHC) - Z 50 ME = devant le No du moteur						
Position du mot.	centre	Frein-moteur					
Cylindrée	49 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque					
Temps	4	Transmission mécanique					
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant		3	Dimensions ext. en mm		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant	Longueur		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		40	Voie arrière		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Largeur		
Frein de service	mécanique, à expansion interne, à tringle, sur la roue arrière, à pied						
2ème frein	mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant, à main						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	20	20	40	Dimension	4.00 x 5	4.00 x 5	Longueur
Charge utile	10	60	70	Charge pneu	80	80 à 1,3 att	Largeur
Total	30	80	110		2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					NITTO		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes				Porte à faux arr.
Direction: position			Marque du moteur		HONDA		C.V. frein
Alésage	39		Course		41,4		2 DIN
Forme de la carrosserie							C.V. impôts
Nombre de places: total *	1		(avant milieu arr. )				0,25
Dimensions du siège	= 450 x 215 mm						
							Places debout

Phares: marque	1/ STANLEY ASS 9	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ STANLEY RR 40	Avertisseur 1/ électrique = 84 dB
§) Réflecteurs	1/ séparé $\varnothing$ 50 mm	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ combiné avec feu arrière	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	69 dB à 5'500 t/min resp. 40 km/h	

Observations et exceptions

\* ) Siège réglable : Ne peut circuler que dans la position haute.

§ ) Catadioptr : L'original est trop petit. L'importateur en pose un en complément de  $\varnothing$  50 mm, vertical, partie inférieure à 25 cm du sol.  
L'importateur supprime le support de la plaque avant.

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 27.12.66

La Commission d'expertise-type