

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	§)	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	ROVER	2000 Automatic		1967	5758		
Caractéristiques "2000" devant les portes avant.- "AUTOMATIC 2000" sur couvercle du coffre							
moteur avec un carburateur SU		Carburant essence	Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis The ROVER Co Ltd, Solihull (GB)-Importateur E. Fehlmann & Co, Zurich							
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant vers charnière du capot + sur plaquette							
N° du moteur frappé à l'avant, à droite au-dessus du tuyau d'aération							
Type du moteur 2 litre - en ligne, OHC, carburateur SU AUC 8490							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'978 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission automatique *)		Longueur 4'530			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3		Largeur 1'690			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	Voie avant	1'350	Hauteur 1'390		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	160	Voie arrière	1'330		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	9,90/10,80		
Porte à faux arr. 1'170							
Frein de service hydraulique, assisté par dépression, à disques							
2ème frein mécanique, à disques, à câble/tringles, sur l'essieu arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	700	600	1'300	Dimension	165-14	165-14	Longueur
Charge utile				Charge pneu	960	960	Largeur
Total			1'690		Dunlop SP	ou	Hauteur
Gar. de fabr.	841	849	1'690		Pirelli Cinturato SR		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 4			Porte à faux arr. (100 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur ROVER		C.V. frein (91 DIN	
Alésage		85,7		Course		85,7	
C.V. Impôts		10,08					
Forme de la carrosserie			limousine				
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3 )	
						Places debout	

Phares: marque	4/ LUCAS E4	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV=	au-dessous des feux de position (orange)
Feux de position	2/ au-dessus des clignoteurs	AR=	au-dessus des feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Réfecteurs	2/ séparés 30 cm <sup>2</sup>	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	Témoins lumineux des feux de position sont arrondis par l'importateur
Phare marche arrière	2/ au-dessous des feux AR		
Equipement élect.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 dB à 5'000 t/min /	Avertisseur =	100 dB +)

Observations et exceptions

- \*) Transmission: Boîte automatique BORG-WARNER avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
- + ) Amortissement du bruit: Filtre d'aspiration No 71685  
 1er pot 560 292  
 2ème pot 560 293
- §) A partir No du châssis: 40800001 = export direction à gauche = 1967  
 40600001 = export direction à droite

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 5.1.67.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année		Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme		ROVER		2000 Automatic		1967		5758	
Caractéristiques "2000" devant les portes avant.- "AUTOMATIC 2000" sur couvercle du coffre									
moteur avec un carburateur SU			Carburant essence			Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis The ROVER Co Ltd, Solihull (GB)-Importateur E. Fehlmann & Co, Zurich									
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant vers charnière du capot + sur plaquette									
N° du moteur frappé à l'avant, à droite au-dessus du tuyau d'aération									
Type du moteur 2 litre - en ligne, OHC, carburateur SU AUC 8490									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée 1'978 cm³		Frein de remorque						Dimensions ext. en mm	
Temps 4		Transmission automatique *)						Longueur 4'530	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3				Largeur 1'690		Hauteur 1'390	
Entraînement arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'350		Hauteur 1'390		Empattement 2'630	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 160		Voie arrière 1'330		Empattement 2'630		Porte à faux arr. 1'170	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel			Diam. de braq. 9,90/10,80			Porte à faux arr. 1'170	
Frein de service hydraulique, assisté par dépression, à disques									
2ème frein mécanique, à disques, à câble/tringles, sur l'essieu arrière									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide	700	600	1'300	Dimension	165-14	165-14	Longueur		
Charge utile				Charge pneu	960	960	Largeur		
Total			1'690		Dunlop SP	ou	Hauteur		
Gar. de fabr.	841	849	1'690		Pirelli Cinturato SR		Haut. ridelles		
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. (100 SAE			
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur ROVER		C.V. frein (91 DIN			
Alésage		85,7		Course		85,7		C.V. impôts 10,08	
Forme de la carrosserie		limousine							
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque	4/ LUCAS E4	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV=	au-dessous des feux de position (orange)
Feux de position	2/ au-dessus des clignoteurs	AR=	au-dessus des feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Réfecteurs	2/ séparés 30 cm <sup>2</sup>	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	Témoins lumineux des feux de position sont arrondis par l'importateur
Phare marche arrière	2/ au-dessous des feux AR		
Equipement élect.	12 Volts		
Mesure du bruit	81 dB à 5'000 t/min	Avertisseur =	100 dB +)

Observations et exceptions

- \*) Transmission: Boîte automatique BORG-WARNER avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
- + ) Amortissement du bruit: Filtre d'aspiration No 71685  
1er pot 560 292  
2ème pot 560 293
- §) A partir No du châssis: 40800001 = export direction à gauche = 1967  
40600001 = export direction à droite

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 5.1.67.

La Commission d'expertise-type