

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°		
Motocycle léger	HERCULES		Prior K 50 Super Sport		5 7 5 9 - A		
Caractéristiques "K 50 SS" sur plaquette du constructeur.- "Prior" de chaque côté sur réservoir							
		Carburant	essence	Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis HERCULES Werke GmbH, Nürnberg (D)-Importateur Rob. Beyeler, Zurich							
N° du châssis frappé à gauche, sur tube de direction + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à droite sur partie supérieure du carter, plaquette rivée							
Type du moteur 50 S (sur plaquette du moteur)							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	49,9 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission		mécanique			
Longueur		1'880					
Refroidissement	air	Nombre vit. avant		5			
Largeur		580					
Entraînement s.roues	AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant			
Hauteur		920					
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. env.70 *		Voie arrière			
Empattement		1'200					
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.			
Porte à faux arr.		430					
Frein de service mécanique, à expansion interne, à tringles, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	39	46	85	Dimension	21-2.75	21-2.75	Longueur
Charge utile	12	58	70	Charge pneu	200	200	Largeur
Total	51	104	155		4	Fly	Hauteur
Gar. de fabr.			235		Spezial		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur		SACHS	C.V. frein 5,2 DIN
Alésage		38		Course		44	C.V. impôts 0,25
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1 (avant milieu arr. )			Places debout		
siège = longueur 430 mm/ largeur 230 mm							

Phares: marque 1/ HELLA K 1024/1023 25 W Indic. de direction

Feux de croisement 1/ Bilux 25 W

Feux de position

Phare brouillard

Essuie-glace

Feux arrières 1/ HELLA K 12446 4 W Avertisseur 1/ vibreur

Rélecteurs 1/ sur feu arrière 20 cm<sup>2</sup> Rétroviseur

Feu stop 1/ au-dessus feu arrière (orange) Indicateur de vitesse km/h

Eclairage N° de contrôle comb.avec feu arrière Parties dangereuses

Phare marche arrière

Equipement électr. 6 Volts / volant magnétique 29 W

Mesure du bruit 73 dB à 7'000 t/min = env. 70 km/h +)

Observations et exceptions

\*) Rapport de démultiplication: Boîte c.v. / roue arrière = 13 x 35 dents.

+) Amortissement du bruit: Silencieux d'aspiration en matière artificielle avec filtre sec,  
2 tuyaux d'aspiration.  
Pot cylindrique en tôle, P. Leistritz, longueur 805 x  $\phi$  70 mm.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 5.1.67.

La Commission d'expertise-type