

Machine de travail lourde (Vhc.spéc.) + Marque SCHIELD BANTAM Type T 350 / 304 4 Zyl. Fiche d'homologation n° CH 5769 01

MOYENS D'IDENTIFICATION "Model T 350" s. plaquette dans cabine du grutier
"Model 304" s. plaquette du constructeur, à gauche, sur tableau de bord

Numéro du châssis frappé à gauche, s. face ext. longeron, centre vhc. + sur plaquette
 Signe d'identification du moteur frappé "5047-7040" à droite à l'arr. du bloc + s. plaquette
 Constructeur SCHIELD BANTAM, WOverly (USA) Importateur Ch. KELLER, Wallisellen / ZH

**** CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 10 Entraînement S.r.arrières MOTEUR Genre En ligne Temps 2
 Direction à gauche Assistance hydraulique Marque G M Carbur. D
 Frein de service A air compr. 2-circ. exp.int. s.ttes l. roues Type 5047 - 7040
 * Frein auxiliaire méc. à accumul. énergie Ralentisseur (sur échappement comm. mécan.) Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Frein stationn. par ressort av. dispos. de relâchement Frein pr. rem. (Air compr. 2-cond. indirect) Alésage 98,4 Course 114,3
 Transmission méc. synchronisée Nombre vit. 2 x 5 Cylindr. 3475 cm³ CV-Impot 17,70
 Blocage differ. - Crochet rem. s. dem. Vitesse max. 60 km/h CV-puiss. 112 (BHP) à 2500 t/m
 Refroidissement Eau
CARROSSERIE Forme Grue Nombre portes 1 cab. Bruit 84++ dB (B) à 2500 t/m
 Toit ouvert _____ Amortissement bruit 1 pot échappement
 Nombre de places : Total 2 ; AV 1 ; milieu - ; AR 1 ; Places debout - 800 x 210 mm Ø

DIMENSIONS Vole AV 1810 AR 1760
 Diam. braquage G 23,8 DR 19,1
 Empattement 4000 (/ / /)

Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur ** 11150 _____
 Largeur 2430 _____
 Hauteur 3300 _____
 Porte à faux AV _____
 AR 2300 _____
 lat. _____

Distance dep. volant vers l'avant = 4800 mm

**) Longueur du chariot = 7400 mm

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
 A vide 3850 _____ 12500 16350
 Charge utile _____ _____ _____
 Poids total 3850 _____ 12500 16350
 Garantie fabr. 7248 _____ 15400 22650
 Dimens. pneus 10.00-20 12 Ply _____
 Charge p. essieu 4800 _____ 19200 _____
 de l'ensemble
 Poids maxi remorquable _____ kg

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/Sealed Beam T 3 Avertisseur optique -

Feux de croisement 2/Bilux asym. Feux de position 2/séparés

Feux de gabarit 2/séparés Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 98 (dB/B)

Essuie-glace 1/électrique Lave-glace -

Feux arrières 2/ séparés Catadioptr. 2/séparés Ø 80

Feux stop 2/ séparés Feux de recul -

Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2+2 pr. vision latérale Indic. vitesse km/h

Indic. direction clign. 4/ av. lampe-témoin

AV orange latér. - AR orange

Avert. clign. - Lampes de travail -

1 cale d'arrêt

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Machine de travail (Vhc. spécial)

Marque & type SCHIELD BANTAM T 350/304

4 cyl.

Homologation n° CH 5769 01

Forme de la carr. Grue

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 2 (1 avant)

Poids à vide 16350 Carburant D

CV 17.70

Charge utile --- Cylindrée 3475 cm³

Poids total 16350 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: *) 3^e frein : Mécan. à ruban, sur arbre de cardan

**) A l'arr. essieu oscillant double av. pneus jumelés, empatement 1220 mm

+) Bruit : Est réduit à 84 dB/B par limitation du régime du moteur à 2500 t/m

Plombage : 1/ sur la vis du couvercle du régulateur

§) Hauteur des feux à l'avant (1450 resp. 1300 mm), admis pr. raisons techniques et d'emploi.

Inscription dans permis de circulation, page 4 :

- Surveillance par convoyeur ou par bonne visibilité au moyen des 2 rétroviseurs avant
- Marquage jaune/noir à l'avant et à l'arrière du vhc., ainsi que sur les vérins latéraux
- Feu de gabarit à l'avant sur la flèche ; de jour, panneau de marquage rouge/blanc
- Assurer le crochet de la grue.

Lieu et date de l'expertise

Hüswil, 10.2.1967

Délémont, 18.7.1968

La commission d'expertise