

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Bordereau-type N°			
Roulotte de camping	BLUEBIRD		Europe I MK 2		5771			
Caractéristiques "TS 5771" devant le No du châssis.- "Europe one MK II" de chaque côté, à l'avant et sur plaquette, à gauche sur timon								
Constructeur du châssis Bluebird Caravans Ltd, Poole (GB) - Importateur Caravanes ROCHAT, St.Blaise				Carburant	Nombre de cylindres			
N° du châssis frappé sur le timon, à gauche + sur plaquette								
N° du moteur frappé								
Type du moteur								
Position du mot.		Frein-moteur						
Cylindrée	cm ³	Frein de remorque	Dispositif de remorquage:		Dimensions ext. en mm			
Temps		Transmission	sphère d'accouplement		Longueur 3'990			
Refroidissement		Nombre vit. avant	Delta Hitch Ø 50 **)		Largeur 1'965			
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}	Voie 1'616		Hauteur 2'355			
Nombre d'axes 1 av.susp.		Vitesse en prise dir.	Voie arrière		Empattement *)			
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel	Diam. de braq.		Porte à faux arr.1'442			
+)) Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues								
Frein de stationnement: dispositif de blocage du précédent								
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide		50	455	505	Dimension	5.20x13		Longueur 2'920
Charge utile		timon		-	Charge pneu	690		Largeur 1'840
Total				585		4 Ply		Hauteur 1'860
Gar. de fabr.				585	Dunlop Gold Seal			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 1 à gauche			Porte à faux arr.1'300	
Direction: position				Marque du moteur			C.V. frein	
Alésage				Course			C.V. impôts	
Forme de la carrosserie		roulotte de camping						
Nombre de places: total		(avant	milieu	arr.)	Places debout		

***)

Phares: marque						Indic. de direction
Feux de croisement						
	2/ feux de gabarit \emptyset 50	3 W	2 clignoteurs	21 W	(orange)	
	2/ réflecteurs, blancs \emptyset 75		Essuie-glace			
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	6 W	Avertisseur			
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur			
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	21 W	Indicateur de vitesse			
Eclairage N° de contrôle	1/ pr.plaque normale	6 W	Parties dangereuses			
Phare marche arrière						
Equipement électr.						Volts
Mesure du bruit						dB à

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre de l'essieu) : 2'548 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
Prise à 7 pôles.
- +) No du châssis : doit être frappé par l'importateur.
- ++) Frein de service : frottement des tringles sur châssis doit être supprimé.

Lieu et date de l'expertise-type St.-Blaise, 17.1.67

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Roulotte de camping		Marque de fabrique	BLUE BIRD		Type	Europe I MK 2		Bordereau-type N°	5 7 7 1
Caractéristiques "TS 5771" devant le No du châssis.- "Europe one MK II" de chaque côté, à l'avant et sur plaquette, à gauche sur timon										
Constructeur du châssis						Bluebird Caravans Ltd, Poole (GB) - Importateur Caravanes ROCHAT, St.Blaise				
+) N° du châssis frappé sur le timon, à gauche + sur plaquette										
N° du moteur frappé										
Type du moteur										
Position du mot. Frein-moteur										
Cylindrée		cm³	Frein de remorque		Dispositif de remorquage:			Dimensions ext. en mm		
Temps		Transmission		sphère d'accouplement			Longueur		3'990	
Refroidissement		Nombre vit. avant		Delta Hitch Ø 50 **)			Largeur		1'965	
Entraînement		Vitesse en 1"		Voie		1'616		Hauteur		2'355
Nombre d'axes 1 av. susp.		Vitesse en prise dir.		Voie arrière			Empattement		*)	
Nombre de pneus		2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'442			
+) Frein de service mécanique, par inertie, à expansion interne, tringles/câble, sur les 2 roues										
Frein de stationnement: dispositif de blocage du précédent										
***)										
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm			
A vide	50	455	505	Dimension	5.20x13		Longueur		2'920	
Charge utile	timon		-	Charge pneu	690		Largeur		1'840	
Total			585		4 Ply		Hauteur		1'860	
Gar. de fabr.			585	Dunlop Gold Seal			Haut. ridelles			
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 1 à gauche			Porte à faux arr. 1'300		
Direction: position					Marque du moteur			C.V. frein		
Alésage					Course			C.V. impôts		
Forme de la carrosserie roulotte de camping										
Nombre de places: total (avant milieu arr.) Places debout										

Phares: marque		Indic. de direction	
Feux de croisement			
	2/ feux de gabarit \emptyset 50	3 W	2 clignoteurs 21 W (orange)
	2/ réflecteurs, blancs \emptyset 75		Essuie-glace
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	6 W	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté		Rétroviseur
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	21 W	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ pr.plaque normale	6 W	Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr.		Volts	
Mesure du bruit		dB à	

Observations et exceptions

- *) Porte à faux du timon de remorque (depuis centre de l'essieu) : 2'548 mm.
- **) Dispositif de remorquage avec 2 câbles de sécurité.
- ***) Poids avec équipement standard, sans chauffage, frigo et bouteille de gaz.
Prise à 7 pôles.
- +) No du châssis : doit être frappé par l'importateur.
- ++) Frein de service : frottement des tringles sur châssis doit être supprimé.

Lieu et date de l'expertise-type St.-Blaise, 17.1.67

La Commission d'expertise-type