

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque SIG - LIFTER	Type EFL 2580 *)	Fiche d'homologation n° CH 5771 10
---	------------------------	---------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "SIG-LIFTER" et "EFL 2580 *)" sur plaquette du constructeur,
à l'avant à droite sur protection des jambes.

Numéro du châssis frappé à l'avant à gauche sur cadre.
Signe d'identification du moteur frappé "T 10080" à l'AR. à gauche en bas s. moteur (visible depuis dessous)
Constructeur SCHWEIZERISCH INDUSTRIE-GESELLSCHAFT, Neuhausen

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction au centre Assistance -
Frein de service hydr., 1-circuit, exp. interne, sur roues AV
Frein auxiliaire méc., exp. interne sur Ralentisseur électrique
Frein stationn. roues AV Frein pr. rem. -
Transmission mécanique Nombre vit. sans palier
Crochet rem.: à broche à 3-étages Vitesse max. 18 km/h

MOTEUR Genre - Temps -
Marque S I G Carbur. électr
Type T 10080
Position au centre Nombre cyl. -
Alésage - Course -
Cylindr. 420 ah cm³ CV-impot 13,60
puiss. 10,0 (kW) à 1520 t/m
Refroidissement -
Bruit - dB (-) à - t/m
Amortissement bruit -

CARROSSERIE Forme élévateur à fourche Nombre portes 2 §
sur demande avec cabine § Toit ouvert -
Nombre de places : Total 1 ; AV - ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 960 AR 805
Diam. braquage G 3500 DR 4000
Empattement 1560 (/ / /)
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 3135 (av. fourche rabattable 2460)
Largeur 1150
Hauteur 2670
Porte à faux AV 1245
AR 330
lat. -

POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL
A vide selon bulletin de pesage
Charge utile - - - -
Poids total - - - 4800
Garantie fabr. - - - -
Dimens. pneus 7.00 - 12 14PR
Charge p. essieu 4600 (9 atü) 4600 (9 atü)
Poids total av. remorque testé 6000 kg
A la place des pneus à air, des pneus élastiques de même dimension peuvent être montés.

