

Genre du véhicule Chariot de travail	Marque SCHMELZER	Type Hytrac 350 S	Fiche d'homologation n° CH 5772 01
MOYENS D'IDENTIFICATION "HYTRAC 350 S" à l'arrière en haut sur table de commandes "H 350 S" sur plaquette du constructeur à droite à l'avant sur couvercle du moteur			
Numéro du châssis frappé à droite à l'AV sur suspension de l'essieu AV. Signe d'identification du moteur frappé "EDK 2" à gauche latéralement coulé sur bloc-moteur.			
Constructeur SCHMELZER Maschinenfabrik, Neustadt(A) / Importateur: OTTO RICHEL AG, Baden			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>EICHER</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>mécanique, exp. interne, sur arbres d'entraînement</u>		Type <u>EDK 2</u>	
Frein auxiliaire <u>méc., exp. int. s. arbres</u> Ralentisseur <u>-</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>2</u>	
Frein stationn. <u>d'entraînement</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>100</u> Course <u>125</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>6</u>		Cylindr. <u>1963</u> cm ³ CV-Impt. <u>10,0</u>	
Blocage differ. <u>mécan.</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>20</u> km/h		CV-puiss. <u>30 (DIN)</u> à <u>2000</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>excavatrice</u> Nombre portes <u>-</u>		Refroidissement <u>air</u>	
Toit ouvert <u>-</u>		Bruit <u>89</u> dB (A) à <u>2200</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>1</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Amortissement bruit <u>1</u> pot 310xØ 140	
DIMENSIONS		POIDS	
Vote AV <u>*)</u> AR <u>*)</u>		Avant <u>650</u> Milieu <u>-</u> Arrière <u>1830</u> TOTAL <u>2480</u>	
Diam. braquage G <u>7,0</u> DR <u>6,2</u>		A vide <u>650</u> <u>-</u> <u>1830</u> <u>2480</u>	
Empattement <u>1670</u> (/ / /)		Charge utile <u>-</u>	
Longueur <u>4500</u>		Total y compris <u>500</u> kg de lest <u>2480</u>	
Largeur <u>*)</u>		Garantie fabr. <u>795</u> <u>2380</u> <u>2850</u>	
Hauteur <u>2680</u>		Dimens. pneus <u>5.00-15(6PR)</u> <u>9.5-24 (8PR)</u>	
Porte à faux AV <u>680</u>		Charge p. essieu <u>680(2,25)</u> <u>1830(2,0)</u>	
AR <u>2150 +)</u>		de l'ensemble	
lat. <u>-</u>		Poids maxi remorquable <u>-</u> kg	

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 V

Feux de route - Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/HELLA K11095 Feux de position 2/HELLA K11095
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (1-ton) Niv. sonore 82 dB/A
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptrés 2 + 2/I (E)
 Feux stop - Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/à gauche séparé Indic. vitesse km/h
 Indic. direction clign. 4/HELLA
 AV 2/K 12716 or. latér. - AR 2/K 12716 orange
 Avert. clign. 4/av.lampe-témoin Lampes de travail -
 Feux complémentaires : -

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail
 Marque & type SCHMELZER Hytrac 350 S
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 5772 01
 Forme de la carr. excavatrice
 Places ass. : Total 1 (- avant)
 Poids à vide 2480 Carburant D
 CV 10,0
 Charge utile - Cylindrée 1903 cm³
 Poids total 2480 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No du châssis du vhc. expertisé : 12 49 84

- *) La voie peut être modifiée: avant _____ arrière _____ largeur hors-tout _____
 665 - 1110 mm 710 - 1210 mm 920 - 1420 mm
 dimensions à contrôler lors de l'immatriculation.
 +) Porte à faux arrière: admis selon décision individuelle de la DFP du 7.10.71.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- L'engin de travail et les supports latéraux doivent être assurés lors de courses de transfert.
- Panneau avec marquage jaune/noir à l'arrière.
- Les feux amovibles doivent être montés à l'arrière.
- Lest exigé à l'avant = 500 kg.

Lieu et date de l'expertise

Zurich, 15.9.71Remplace FH 5772 01 du 15.9.71Genre du véhicule(28.12.71)